Réglette LED 60cm 20W IP65

Description brève du produit :

Réglette LED 60cm 20W IP65 – Éclairage Étanche et Performant

La **Réglette LED 60cm 20W IP65** offre une **luminosité de 1660 lumens** avec une **efficacité lumineuse de 83 lm/W**. Son **indice de protection IP65** la rend idéale pour une utilisation en **milieu humide ou poussiéreux**. Disponible en **4000K (Blanc Neutre) et 6000K (Blanc Froid)**, elle garantit un éclairage puissant et homogène pour **garages, entrepôts, sous-sols et extérieurs couverts**.

Codes produits :

Référence REGLETTE-20W-60cm-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Éclairage LED Étanche et Puissant

Grâce à une **puissance de 20W** et une luminosité de **1660 lumens**, cette réglette LED est conçue pour fournir un **éclairage efficace et uniforme**. Son **angle d'ouverture de 120°** assure une large diffusion lumineuse, adaptée aux **espaces de travail, garages, ateliers et locaux techniques**.

Elle remplace avantageusement une **réglette fluorescente de 107W**, offrant ainsi une **économie d'énergie significative**.

Protection IP65 : Résistante à l'Eau et à la Poussière

Avec son **indice de protection IP65**, cette réglette LED est parfaitement adaptée aux **environnements humides et poussiéreux**. Elle convient aussi bien pour une **installation en intérieur qu'en extérieur couvert**, résistant aux projections d'eau et aux conditions climatiques

exigeantes.

Haute Performance et Longévité

- **Facteur de puissance de 0.9**, garantissant une efficacité électrique optimale.
- **Indice de rendu des couleurs (CRI) ? 80**, assurant une lumière naturelle et agréable.
- **Durée de vie de 25 000 heures**, pour un éclairage fiable et durable.
- **Allumage instantané en 0.2s**, sans scintillement ni temps de préchauffage.

Installation Facile et Sécurisée

Cette réglette LED est conçue pour une installation **simple et rapide**, avec des **fixations incluses** pour un montage au mur ou au plafond. Son design **compact et robuste** en aluminium et PC garantit une excellente dissipation thermique et une intégration harmonieuse dans tous types d'environnements.

Deux Températures de Couleur Disponibles

- **4000K (Blanc Neutre)** : Lumière naturelle, idéale pour les espaces de travail.
- **6000K (Blanc Froid)** : Lumière intense et dynamique, parfaite pour une visibilité accrue.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 20W **Luminosité :** 1660 lm **Efficacité lumineuse :** 83 lm/W **Angle d'ouverture :** 120° **Température de couleur :** 4000K (Blanc Neutre), 6000K (Blanc Froid) **Équivalent en puissance :** 107W **Tension d'entrée :** AC 220-240V **Fréquence :** 50-60 Hz **Matériau :** Aluminium et PC **Indice de protection :** IP65 **Facteur de puissance :** 0.9 **Durée de vie :** 25 000 heures **Cycles marche/arrêt :** 25 000x **Allumage instantané :** 0.2s **Indice de rendu des couleurs :** CRI ? 80 **Température de fonctionnement :** -20°C / +40°C **Maintien du flux lumineux en fin de vie :** 70% **Dimensions :** 600 x 75 x 25 mm **Poids net :** 0,191 kg **Garantie :** 2 ans **Les Points Forts de la Réglette LED 60cm 20W IP65 :**

? **Éclairage puissant et homogène** : 1660 lumens avec un large angle de diffusion.
? **Résistante à l'eau et à la poussière** : Certification IP65.
? **Économie d'énergie** : Remplace une réglette traditionnelle de 107W.
? **Installation rapide et facile** : Fixations incluses.
? **Longue durée de vie** : 25 000 heures, sans maintenance.

Applications Recommandées :

- **Garages et ateliers**
- **Locaux techniques et entrepôts**
- **Parkings couverts**
- **Sous-sols et caves**

- **Espaces extérieurs protégés (auvents, pergolas, abris de jardin)**

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Poids du produit: 0.350kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique + Aluminium
Longueur: 60cm
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Flux lumineux: 1600 lumen
Finition: Opaque
Facteur de puissance: 0.9
Efficacité énergétique: F
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 600x75x25mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :