Lampadaire solaire 20W avec détecteur

Description brève du produit :

Lampadaire Solaire 20W avec Détecteur - Éclairage Public Performant et Économique

Le lampadaire solaire 20W avec détecteur est la solution idéale pour un éclairage public performant, économique et respectueux de l'environnement. Doté d'un détecteur de mouvement qui s'active automatiquement à la tombée de la nuit, il offre une puissance de 20W et un flux lumineux de 650 lumens en blanc froid (6000K). Avec une protection IP65 contre les intempéries et une durée de vie de 50.000 heures, ce lampadaire est parfait pour éclairer parkings, allées et espaces publics. Il est également équipé d'une télécommande pour une utilisation pratique.

Codes produits :

Référence LAMP-SOL-20W-PIR
EAN13 : -

Description du produit :

Découvrez la performance et l'efficacité énergétique avec notre lampadaire solaire 20W avec détecteur de mouvement. Ce lampadaire est conçu pour fournir un éclairage puissant et fiable tout en minimisant votre consommation d'énergie. Grâce à son détecteur de mouvement intégré, il s'active automatiquement jusqu'à 8 mètres de distance à la tombée de la nuit, assurant ainsi la sécurité et la visibilité dans les espaces publics, parkings, allées et plus encore.

Pendant la journée, le lampadaire reste éteint et recharge sa batterie intégrée, prête à offrir une illumination constante dès la nuit tombée. Si aucun mouvement n'est détecté, la lampe maintient une luminosité de 20%, économisant ainsi l'énergie tout en garantissant une lumière d'ambiance douce.

Caractéristiques Techniques :

- **Puissance :** 20W
- **Type de LED :** Epistar
- **Couleur :** Gris
- **Luminosité :** 650 lumens
- **Température de Couleur :** Blanc Froid 6000K
- **Angle de Faisceau :** 140º x 75º
- **Durée de Vie :** 50.000 heures
- **Protection :** IP65 (Étanche à l'eau)
- **Indice IK :** 8
- **Classe d'Isolation Électrique :** III
- **Batterie :** 3.2V 5000mAh
- **Dimensions :** 200 x 390 mm
- **Diamètre de Fixation :** 50 mm
- **Matériel :** PC/Aluminium
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI) :** 80
- **Temps de Chargement :** 6-8 heures
- **Autonomie :** 6-8 heures
- **Capteurs :** Capteur crépusculaire et capteur de mouvement
- **Inclus :** Télécommande
- **Dimmable :** Oui, via télécommande
- **Garantie :** 3 ans

Avantages :

1. **Économie d'Énergie :** Grâce à son fonctionnement solaire, ce lampadaire réduit significativement la consommation d'énergie tout en offrant une lumière puissante et efficace.
2. **Détecteur de Mouvement Intégré :** S'active automatiquement pour fournir une lumière maximale lorsqu'un mouvement est détecté, assurant la sécurité et la visibilité.
3. **Étanchéité et Durabilité :** Avec une protection IP65, ce lampadaire est conçu pour résister aux intempéries, garantissant une performance durable.
4. **Installation Facile :** Se monte facilement sur des supports standard de 50 mm, idéal pour diverses applications extérieures.
5. **Utilisation Pratique :** Livré avec une télécommande pour un contrôle facile de la luminosité et des modes d'éclairage.

Utilisations Idéales :

- Parkings
- Allées de jardin
- Espaces publics

- Terrasses
- Entrées de bâtiments

Garantie : Profitez de la tranquillité d'esprit avec une garantie de 3 ans, assurant la qualité et la fiabilité de votre éclairage.

Transformez vos espaces extérieurs avec le lampadaire solaire 20W avec détecteur – une solution d'éclairage intelligente, écologique et performante.

Découvrez notre vidéo du lampadaire solaire 20W avec détecteur

caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar
Tension d'entrée: Source Solaire
Température: -30°C / +50°C
Temps de chargement: 6-8 Heures
Temps d'utilisation: 6-8 Heures
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 3KG
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP65
Inclus: Télécommande
Garantie: 3 ans
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Flux lumineux: 650 lumen
Finition: Gris
Détecteur de mouvement: Oui
Durée de vie: 50 000 Heures
Dimension du produit: 395x205x55mm
Dimension du produit: 200XH390mm
Diamètre de fixation: 50 mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Compatible avec un variateur: Variable avec la télécommande
Classe énergétique: A
Classe Isolation Électrique: III
Capteur: Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement

Batterie: 3.2V 5000mAH
Angle de diffusion: 90°

Attributs du produit :

Support Eclairage Public : Sans support

Galerie de produits :