

Dalle LED 62x62cm 36W sans scintillement



Description brève du produit :

230V s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

La Dalle LED 62x62cm 36W sans scintillement peut être gérer par un variateur si vous choisissez l'option dimmable, il vous permettra de faire varier la luminosité de votre Dalle I FD.

Dalle LED 62x62cm 36W sans scintillement

Codes produits:

Référence DALLE-62x62-36W-SS EAN13: 3800156627345

Description du produit:

La Dalle LED 62x62cm est le remplacement idéal pour les lumières traditionnelles vers le bas.

Avec une profondeur de 9mm la dalle LED peut être installé dans un emplacement réduit.

- Trois solutions de fixation de la Dalle LED 62x62cm 36W sans scintillement
 - Fixation par crochets
 - Fixation par ressorts
 - Suspendu par câbles
- Avantages de la Dalle LED 620*620mm 36W sans scintillement

Economie d'énergie jusqu'à 50% et respectueuse de l'environnement Haute intensité d'éclairage Aucun risque tel que le mercure ou le plomb pénètre dans l'environnement. Pas de rayonnement UV ou IR



Pas de clignotement Robuste et durable Remplacement des lampes à incandescence. Idéal pour sous-meuble et d'autres applications basse tension

- Caractéristiques de la Dalle 62x62cm 36W sans scintillement:

Dimension: 620 * 620 * 9mm

Puissance: 36W

Tension d'entrée: 230 Volts

Lumineux: 3000 lm

Couleurs disponibles: Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Angle de faisceau: 120 degree

Ra?:80

Facteur de puissance: 0.95

Poids net: 2.680 kg

Catégorie de protection: IP20

Écologique: Tous les matériaux sont conformes à la directive RoHS conformément

Certificat CE & RoHS

2 ans de garanties pour cette dalle LED 62x62cm 36W sans scintillement.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance équivalente: 288 Watts Puissance Réelle LED: 36 Watts

Profondeur: 9mm

Poids du produit: 2.680 kg

Normes: CE, RoHS Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Flux lumineux par Watts: 85lm/W

Flux lumineux: 3000 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.95 Détecteur de mouvement: Non



Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 620x620x9mm Diamètre extérieur: 620x620mm Diamètre de perçage: 600x600mm

Consommation d'énergie: 36 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Code couleur: 860 Classe énergétique: F Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur

Fixation dalle led plafond: Fixation par équerres, Fixation par ressorts, Suspendu par câbles,

Avec support dalle LED plafond

Galerie de produits :

