

Plafonnier LED 6W carré blanc 120x120mm - Éclairage Plafond intérieur



Description brève du produit :

Plafonnier LED Carré 6W Ultra Fin – 120x120 mm – 3 Teintes au Choix

Plafonnier LED carré 6W ultra compact et économique, parfait pour les petits espaces. Diffuse une lumière homogène de 480 lumens avec un angle de 120°, tout en consommant seulement 6W. Disponible en blanc chaud, neutre ou froid. Installation facile, durée de vie de 25 000h, finition aluminium et option dimmable.

Codes produits :

Référence PLAF-6W-carré
EAN13 : -

Description du produit :

Plafonnier LED Carré 6W – Éclairage design, efficace et économique

Le **plafonnier LED carré 6W** est une solution moderne et compacte pour un éclairage d'ambiance ou fonctionnel dans vos espaces intérieurs. Grâce à son format 120x120 mm et son design fin (35 mm d'épaisseur), il s'intègre facilement dans tous les environnements : couloirs, placards, WC, cuisines, bureaux...

Avec un flux lumineux de **480 lumens**, il équivaut à une ampoule halogène de 56W, tout en consommant 10 fois moins d'énergie. Sa technologie LED garantit une **lumière instantanée sans scintillement**, un **angle d'éclairage large de 120°**, et une **température de couleur au choix** :

- **Blanc Chaud 2800K** pour une ambiance chaleureuse,
- **Blanc Neutre 4500K** pour un rendu naturel,
- **Blanc Froid 6000K** pour un éclairage vif et dynamique.

Disponible avec option **dimnable** pour ajuster l'intensité selon vos besoins (modèle compatible variateur en option).

Fabriqué en aluminium, il offre une bonne dissipation thermique, une grande robustesse, et une durée de vie de **25 000 heures**. Installation simple en saillie avec transformateur intégré.

Caractéristiques techniques **Caractéristiques Détails** **Puissance 6W Équivalent halogène 56W Flux lumineux 480 lumens Efficacité lumineuse 80 lm/W Température de couleur 2800K / 4500K / 6000K Dimmable Oui (selon option) Tension d'entrée AC180-260V Fréquence 50-60 Hz Indice de protection IP20 (usage intérieur) Angle d'éclairage 120° Facteur de puissance 0.5 Matériau Aluminium Dimensions 120 x 120 x 35 mm Poids net 0,160 kg Durée de vie 25 000 heures Cycles ON/OFF 25 000x Allumage instantané 0.2 s IRC (Ra) ? 80 Maintenance flux lumineux 70% en fin de vie Classe énergétique F Température de fonctionnement -20°C à +40°C Garantie 2 ans**

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 48 Watts

Puissance Réelle LED: 6 Watts

Profondeur: 38mm

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP20

Inclus: Driver

Garantie: 2 ans

Flux lumineux par Watts: 90 lm/W

Flux lumineux: 540 lumen

Facteur de puissance: 0.5

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 120X120XH35mm

Diamètre extérieur: 120x120mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2800K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Compatible Variateur: Non dimmable, Dimmable

Galerie de produits :

