Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Spot de surface orientable 12W Blanc

Description brève du produit :

Spot de Surface Orientable 12W Blanc – Éclairage Design et Polyvalent

Le **Spot de Surface Orientable 12W Blanc** combine design élégant et éclairage performant grâce à sa LED **Osram** haute qualité. Avec une **puissance de 12W** et un **angle de faisceau de 36°**, il est idéal pour un **éclairage directionnel précis**, parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux.

Codes produits :

Référence SPOT-SURF-12W-R-Blanc
EAN13 : -

Description du produit :

Un spot LED design et performant

Ce **Spot de Surface Orientable 12W Blanc** est une solution d'éclairage idéale pour ceux qui recherchent une combinaison de **style, performance et flexibilité**. Grâce à sa **source LED Osram de 1320 lumens**, il offre un **éclairage puissant** et homogène, tout en assurant une **faible consommation d'énergie**.

Orientation flexible pour un éclairage sur mesure

Son **corps en aluminium** assure une dissipation thermique efficace, prolongeant ainsi sa **durée de vie jusqu'à 50 000 heures**. Avec une **tête orientable**, ce spot permet d'ajuster l'éclairage en fonction des besoins, parfait pour mettre en valeur des objets, un espace spécifique ou créer une ambiance lumineuse agréable.

Un confort visuel optimal

Avec un **UGR 17**, ce spot offre une **réduction de l'éblouissement**, garantissant un confort visuel

accru, idéal pour les bureaux, commerces et espaces de vie. Son **indice de rendu des couleurs (CRI 90)** assure une **restitution fidèle des couleurs**, parfait pour les galeries, restaurants ou showrooms.

Installation rapide et sécurisée

Ce spot LED **ne nécessite pas d'encastrement**, ce qui le rend **facile à installer** sur tout type de plafond. Il fonctionne sous une **alimentation 220-240V** et dispose d'une **protection contre les surtensions de 4kV**, garantissant une sécurité optimale.

Une lumière adaptée à tous les besoins

Disponible en **deux températures de couleur** :
? **Blanc Chaud (3000K)** pour une ambiance chaleureuse et cosy.
? **Blanc Neutre (4000K)** pour un éclairage naturel et fonctionnel.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 12W **Type de LED :** Osram **Luminosité :** 1320 lm **Efficacité lumineuse :** 110 lm/W **Température de couleur :** 3000K **Angle de faisceau :** 36° **Durée de vie :** 50 000 heures **Indice de protection :** IP20 **Classe Isolation :** II **Protection de survoltage :** 4 kV **Alimentation :** 220-240V AC **Dimensions :** 110 x 115 mm **Matériau :** Aluminium **Driver :** Lifud **Indice de rendu des couleurs (CRI) :** 90 **UGR :** 17 **Facteur de puissance :** 0.9 **Installation :** Fixation en surface **Garantie :** 5 ans **Les Points Forts du Spot de Surface Orientable 12W Blanc :**

? **Design moderne et élégant** pour un intérieur sophistiqué.
? **Éclairage directionnel ajustable** avec tête orientable.
? **Puissance lumineuse élevée** (1320 lm) avec faible consommation d'énergie.
? **Excellente restitution des couleurs** (CRI 90).
? **Installation rapide** sans encastrement nécessaire.
? **Réduction de l'éblouissement** (UGR 17) pour un meilleur confort visuel.
? **Disponible en 3000K et 4000K** pour s'adapter à tous les besoins.
? **Sécurité renforcée** avec protection contre les surtensions 4kV.
? **Garantie 5 ans** pour une fiabilité optimale.

Applications Recommandées :

- **Éclairage intérieur résidentiel** : salon, chambre, couloir.
- **Éclairage commercial** : boutiques, galeries, hôtels.
- **Éclairage professionnel** : bureaux, salles de réunion, coworking.
- **Mise en valeur d'objets** : vitrines, musées, expositions.

caractéristiques du produit :

UGR: 17
Type de LED: OSRAM
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Puissance équivalente: 96 Watts
Puissance Réelle LED: 12 Watts
Protection de survoltage: 4 Kv
Poids du produit: 300 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 5 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 110 lm/W
Flux lumineux: 1320 lumen
Finition: Blanc et Noir
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Driver: Lifud
Dimension du produit: 110XH115mm
Dimension du produit: Ø115x42mm
Diamètre de perçage: Ø90mm
CRI: 90
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: II
Angle de diffusion: 36°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :