Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m

Description brève du produit :

Le Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m étanche (IP65) est l'éclairage idéal pour réaliser vos projets design innovants, modernes, grâce à son éclairage uniforme tout le long du Néon Filexible 220V sur 180 degrés pour une longueur allant de 10m à 50m et se connecte simplement sur une prise électrique 230V.

Le Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m peut être coupé tous les mètres.

Codes produits :

Référence NEON-FLEX-220V-8,5W-BF
EAN13 : -

Description du produit :

Le Néon Flexible LED est très flexible et peut prendre la forme que vous souhaitez.

- Installation du Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m

Déballez votre néon Flexible 220V
Si nécessaire, coupez votre néon Flexible 220V (sécable tous les mètres)
Fixez votre Néon Flexible (Double face, fixation néon, collier, profilé...)
Connectez le Néon flexible LED à son alimentation spéciale Néon flexible 220V.

- Données Techniques du Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m

Tension d'entrée: 230V

Puissance réelle: 8,5W/m

Longueur: de 1 à 50 mètres selon l'option

Flux lumineux: 800 Lumen/m

Angle d'éclairage: 180°
Dimension: Largeur 8mm - Hauteur 18mm
Consommation du néon: 8,5 Watt par mètre

3 ans de garanties pour ce Néon flexible 220V Blanc Froid 8,5W/m.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 8,5 Watts/mètre
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 120 LED
Matériaux: Flex PCB
IP (Indice de Protection): IP65
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 18X8mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Compatible avec un variateur: Oui
Code couleur: 840 (Blanc neutre) et 830 (blanc chaud)
Angle de diffusion: 180°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Taille: 20 Mètres, 30 Mètres, 40 mètres, 50 Mètres, 10 Mètres
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :