# Projecteur LED 27W 24V IP67

**Description brève du produit :**

**Projecteur LED 27W 24V IP67 – Éclairage extérieur robuste pour véhicules, chantiers et murs**

Projecteur LED rond 27W en aluminium noir, puissant et résistant. Idéal pour véhicules, chantiers, bateaux ou éclairage mural. Étanchéité IP67 pour une protection optimale contre l'eau et la poussière.

**Codes produits :**

Référence PROJ-27W-24V-IP67
EAN13 : 3701635403125

**Description du produit :**

Le **Projecteur LED 27W 24V IP67** est une solution d'éclairage robuste et performante, conçue pour résister aux environnements les plus exigeants. Avec sa puissance de **27W** et son **flux lumineux de 1600 lumens**, il délivre une lumière blanche intense (**6000K**) idéale pour une utilisation comme projecteur de travail, éclairage de chantier, spot mural extérieur ou pour équiper des véhicules et bateaux.

Son **corps en aluminium noir** et sa lentille en polycarbonate offrent une excellente durabilité, tandis que l'indice de protection **IP67** garantit une étanchéité totale à la poussière et une résistance à l'immersion temporaire dans l'eau. Il peut donc être utilisé en toute sécurité dans des environnements extérieurs ou humides.

Grâce à son **angle de faisceau de 30°**, ce projecteur LED assure un éclairage focalisé, idéal pour concentrer la lumière sur une zone spécifique. Sa **tension d'entrée 24V** le rend parfaitement adapté aux installations basse tension, comme les véhicules utilitaires, les systèmes photovoltaïques ou les bateaux.

Ce projecteur est également **réglable**, ce qui permet d'ajuster l'orientation selon les besoins de

l’éclairage. Compact mais puissant, il combine **efficacité énergétique**, **durabilité** et **flexibilité d’installation**.

**Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails** Puissance 27W Tension d'entrée 24V DC Flux lumineux 1600 lm Température de couleur 6000K (Blanc froid) Type de LED SMD Angle de faisceau 30° Indice de protection IP67 Réglable Oui Durée de vie 30 000 heures Matériau Aluminium / Polycarbonate Dimensions du produit Ø 115 x 130 x 40 mm Poids 0,36 kg Type de montage Surface Certificats CE, RoHS

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 12-24 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 216 Watts
Puissance Réelle LED: 27 Watts
Poids du produit: 430 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP67
Intérieur / Extérieur: Extérieur
Garantie: 3 ans
Flux lumineux par Watts: 60 lm/W
Flux lumineux: 1600 lumen
Finition: Noir
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø115x130x40mm
Diamètre extérieur: Ø115mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Consommation d'énergie: 27 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Code couleur: 860
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 30º

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP67 (Submersible)

**Galerie de produits :**