Kit Ruban LED 12V 4,8W/m IP54 Blanc Froid 6000K - Avec Alimentation – Option Contrôleur Radiofréquence

+ Alimentation 220V

Description brève du produit :

Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Froid 6000K avec Alimentation 12V-230V – Option Contrôleur RF

Ruban LED flexible 12V étanche IP54, idéal pour une installation intérieure protégée. Lumière blanche froide 6000K, 60 LEDs/m pour une luminosité homogène. Livré avec alimentation 230V et en option un contrôleur RF avec télécommande.

L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED 12V que vous désirez ainsi que l'alimentation spéciale Ruban LED 12V adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED Blanc Froid.

Longueur maximum de 5m car au delà le ruban LED perd en intensité lumineuse, il faut passer sur le kit ruban LED 24V-230V.

Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-IP54-BF
EAN13 : 3701635410079

Description du produit :

Le **Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Froid 6000K** est la solution parfaite pour

un éclairage d'appoint moderne, économique et personnalisable. Grâce à ses **60 LEDs par mètre**, il offre une **luminosité homogène de 300 lumens par mètre** tout en consommant seulement **4.8W/m**, ce qui en fait un choix écoénergétique pour tous types d'environnements.

Avec son **indice de protection IP54**, ce ruban LED est conçu pour des installations intérieures protégées contre les projections d'eau et les poussières. Sa lumière **blanche froide à 6000K** crée une atmosphère dynamique, parfaite pour les cuisines, les vitrines, les plans de travail ou encore l'éclairage de meubles.

Le ruban est fourni avec une **alimentation compacte 12V-230V** (36W), ce qui facilite son installation directe sur secteur. En option, un **contrôleur radiofréquence** avec télécommande vous permet de **varier l'intensité lumineuse à distance** (fonction dimmable), pour adapter l'ambiance lumineuse à vos envies.

Avec une **durée de vie de 25 000 heures**, une **installation rapide** et des matériaux durables (Flex PCB), ce ruban LED vous garantit fiabilité et performance.

Caractéristiques techniques - Ruban LED Caractéristiques Détails Type de LED SMD2835 Puissance 4.8W/m LEDs par mètre 60 Tension d'entrée 12V DC Flux lumineux 300 lm/m Température de couleur 6000K (Blanc froid) Angle de faisceau 120° Indice de protection IP54 Indice de rendu des couleurs (CRI) ?80 Matériau Flex PCB Dimmable Oui Longueur de la bande 5 mètres Durée de vie 25 000 heures Poids 0,116 kg Classe énergétique G Garantie 2 ans **Caractéristiques techniques - Alimentation 12V 230V Caractéristiques Détails** Dimensions 102 x 30 x 24 mm Puissance 36W Tension d'entrée 220V AC Tension de sortie 12V DC Intensité de sortie 3A Indice de protection IP20 Fréquence 50/60 Hz Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans **Caractéristiques techniques - Contrôleur RF 12V (option) Caractéristiques Détails** Dimensions 50 x 15 mm Tension d'entrée 12-24V DC Tension de sortie 12-24V DC Intensité de sortie 6A Indice de protection IP20 Durée de vie 30 000 heures Utilisation Intérieur Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD3528
Tension d'entrée: 12V-230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre
Profondeur: 2mm
Poids du produit: 155 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 63 lm/W
Flux lumineux: 300 lumen/mètre
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 8x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Consommation d'énergie: 4.8 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Alimentation: Avec alimentation Ruban LED
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable, Avec Contrôleur Ruban led 12-24V radiofréquence

Galerie de produits :