# Projecteur LED 300W IP65 – 42 000 lumen - Dimmable 1-10V - Étanche - Garantie 5 ans

**Description brève du produit :**

**Projecteur LED 300W IP65 – 42 000 lm, Dimmable 1-10V, Étanche Extérieur**
Projecteur LED 300W IP65, 42 000 lumens, angle 90°, driver Lifud, LEDs Lumileds. Étanche, robuste et dimmable 1-10V, idéal pour stades, parkings, zones industrielles. Garantie 5 ans.

**Codes produits :**

Référence PROJ-PLAT-300W-IP65
EAN13 : -

**Description du produit :**

Puissance et Performance Exceptionnelles

Le Projecteur LED 300W IP65 offre une puissance d'éclairage remarquable de 42 000 lumens, idéal pour les grandes surfaces nécessitant une luminosité intense et homogène. Avec un rendement de 140 lm/W et un angle d'éclairage de 90°, il remplace avantageusement les anciens projecteurs halogènes ou iodures métalliques.

Bénéfices Clients

Grâce à ses LEDs Lumileds de haute qualité et son driver Lifud, ce projecteur garantit une efficacité énergétique optimale et une fiabilité à long terme. Étanche IP65 et résistant IK08, il est conçu pour résister aux environnements extérieurs difficiles, qu'il s'agisse de pluie, de poussière ou de chocs.

Avantages clés

Puissance lumineuse exceptionnelle de 42 000 lm
Économie d'énergie avec un rendement de 140 lm/W

Étanchéité IP65 et résistance IK08
Durée de vie prolongée de 50 000h
Driver Lifud fiable et performant
Compatible avec variateur 1-10V (dimmable)
Plage de température : -40°C à +55°C
Montage inclinable pour adapter l'angle d'éclairage
Garantie constructeur 5 ans

Usages recommandés

Éclairage de stades et terrains de sport
Zones industrielles et entrepôts
Parkings et grands espaces extérieurs
Façades de bâtiments et zones logistiques

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 300W Type de LED Lumileds Flux lumineux 42 000 lm Efficacité lumineuse 140 lm/W Température de couleur 4000K / 5000K Angle d'éclairage 90° Durée de vie 50 000h Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Classe d'isolation électrique I Protection surtension 6 kV Facteur de puissance 0,9 Driver Lifud Dimmable Oui (1-10V) CRI ?70 UGR 26 ULR 0% Température de fonctionnement -40°C ~ +55°C Alimentation 100-277V AC Dimensions 393 x 422 x 58 mm Matériaux Aluminium + verre Montage Inclinable à 0° Couleur du corps Noir Garantie 5 ans

**caractéristiques du produit :**

UGR: 26
Type de LED: Lumileds
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -40°C / +55°C
Puissance équivalente: 2400 Watts
Puissance Réelle LED: 300 Watts
Protection de survoltage: 6 Kv
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 10.950 kg.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 5 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 140 lm/W
Flux lumineux: 42000 lumen

Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Driver: Lifud
Dimension du produit: 393XH422X58mm
CRI: 70
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 5000K - Blanc Neutre 4000K
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6500K
Consommation d'énergie: 300 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui Dimmable 1-10V
Classe énergétique: D
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 90°
ULR: 0% montage inclinable à 0°
Installation: Surface

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K

**Galerie de produits :**