

# Kit Ruban LED 12V 4,8W/m IP54 Blanc Chaud 2700K - Avec Alimentation – Option Contrôleur Radiofréquence



**+ Alimentation 220V**

## Description brève du produit :

**Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Chaud 2700K avec Alimentation 12V-230V – Option Contrôleur RF**

Ruban LED flexible 12V étanche IP54, idéal pour une installation intérieure protégée. Lumière blanche chaude 2700K, 60 LEDs/m pour une luminosité homogène. L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED 12V que vous désirez ainsi que l'alimentation spéciale Ruban LED 12V adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED Blanc Chaud. Longueur maximum de 5m car au-delà, le ruban LED perd en intensité lumineuse, il faut passer sur le kit ruban LED 24V-230V.

## Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-IP54-BC-5C  
EAN13 : 3701635401008

## Description du produit :

Le **Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Chaud 2700K** est la solution parfaite pour un éclairage d'appoint chaleureux, économique et personnalisable. Grâce à ses **60 LEDs par mètre**, il offre une **luminosité homogène de 300 lumens par mètre** tout en consommant seulement **4.8W/m**, ce qui en fait un choix écoénergétique pour tous types d'environnements.

Avec son **indice de protection IP54**, ce ruban LED est conçu pour des installations intérieures

protégées contre les projections d'eau et les poussières. Sa lumière **blanche chaude à 2700K** crée une atmosphère douce et accueillante, idéale pour les salons, chambres ou espaces de détente.

Le ruban est fourni avec une **alimentation compacte 12V-230V** (36W), ce qui facilite son installation directe sur secteur. En option, un **contrôleur radiofréquence** avec télécommande vous permet de **varier l'intensité lumineuse à distance** (fonction dimmable), pour adapter l'ambiance lumineuse à vos envies.

Avec une **durée de vie de 25 000 heures**, une **installation rapide** et des matériaux durables (Flex PCB), ce ruban LED vous garantit fiabilité et performance.

**Caractéristiques techniques - Ruban LED** **Caractéristiques Détails** Type de LED SMD2835  
Puissance 4.8W/m LEDs par mètre 60 Tension d'entrée 12V DC Flux lumineux 300 lm/m  
Température de couleur 2700K (Blanc chaud) Angle de faisceau 120° Indice de protection IP54  
Indice de rendu des couleurs (CRI) ?80 Matériau Flex PCB Dimmable Oui Longueur de la bande  
5 mètres Durée de vie 25 000 heures Poids 0,116 kg Classe énergétique G Garantie 2 ans

**Caractéristiques techniques - Alimentation 12V 230V** **Caractéristiques Détails** Dimensions  
102 x 30 x 24 mm Puissance 36W Tension d'entrée 220V AC Tension de sortie 12V DC  
Intensité de sortie 3A Indice de protection IP20 Fréquence 50/60 Hz Certificats CE, RoHS  
Garantie 3 ans **Caractéristiques techniques - Contrôleur RF 12V (option)** **Caractéristiques  
Détails** Dimensions 50 x 15 mm Tension d'entrée 12-24V DC Tension de sortie 12-24V DC  
Intensité de sortie 6A Indice de protection IP20 Durée de vie 30 000 heures Utilisation Intérieur  
Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD3528  
Tension d'entrée: 12V-230 Volts  
Température: -30°C / +50°C  
Ra ? : 80  
Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre  
Profondeur: 2mm  
Normes: CE, RoHS  
Nombre de LED: 60 leds/m  
Matériaux: Flex PCB + 3M  
IP (Indice de Protection): IP54  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 63 lm/W  
Flux lumineux: 300 lumen/mètre  
Finition: transparent  
Facteur de puissance: 0.5

---

Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: 8x2x...mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 2700K  
Consommation d'énergie: 4.8 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Oui  
Classe énergétique: G  
Angle de diffusion: 120°

#### Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres  
Indice de Protection: IP54 (étanche)  
Alimentation: Avec alimentation Ruban LED  
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable, Avec Contrôleur Ruban led 12-24V radiofréquence

#### Galerie de produits :

