

# Boite de Dérivation 4 Entrées Alu IP68



# Description brève du produit :

La Boite de Dérivation Étanche 4 Entrées Alu est conçu pour vous permettre de raccorder 3 entrées de 3 fils souples ou rigides de 0,5mm à 4mm avec une tension entre 12V et 450V Max, avec un ampérage de 24A Max.

Indice de protection IP68 conforme à la norme d'étanchéité.

#### **Codes produits:**

Référence BOITE-DERIV-4E-Alu-IP68-1

EAN13: 3800156665125

### **Description du produit:**

Caractéristiques de cette Boite de Dérivation Étanche 4 Entrées Alu:

Tension d'entrée: 12V à 450V

Intensité d'entrée: 24A Max

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Dimension:

Indice de protection: IP68 Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour cette Boite de Dérivation Étanche 4 Entrées Alu.

#### caractéristiques du produit :

Température: -20°C / +50°C Poids du produit: 0.225 kg



Normes: CE, RoHS Matériaux: Aluminium

Intensité de courant: 24A Max

Finition: Inox

Diamètre de perçage: Ø68mm

Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: A

## Attributs du produit :

Indice de Protection: IP68 (Immergée)

Finition: Inox

### Galerie de produits :

