

Spot encastrable extérieur 1W 24V IP68



Description brève du produit :

Spot Encastrable Extérieur 1W 24V IP68 – Éclairage Fiable pour Vos Espaces Extérieurs

Le **Spot Encastrable Extérieur 1W 24V IP68** offre une solution d'éclairage efficace, sécurisée et étanche pour mettre en valeur vos jardins, terrasses ou allées.

Codes produits :

Référence Spot-ENCAS-24V-1W-IP68
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage extérieur discret et performant

Le **Spot Encastrable Extérieur 1W 24V IP68** est spécialement conçu pour résister aux conditions extérieures les plus exigeantes. Grâce à son indice de protection **IP68**, il est entièrement étanche, ce qui le rend parfait pour une installation dans les zones humides, les jardins ou encore les terrasses. Son faible encombrement et son design élégant en font un atout décoratif et fonctionnel.

Puissance et polyvalence

Avec une consommation de seulement **1W** et une luminosité de **100 lumens**, ce spot offre un éclairage ciblé, idéal pour baliser un chemin ou souligner les contours d'une terrasse. Disponible en trois couleurs d'éclairage (**Blanc Froid 6000K**, **Blanc Chaud 3000K** et **Bleu**), il répond à toutes vos envies d'ambiance lumineuse.

Installation simple et sécurisée

Alimenté en **24V DC**, ce spot garantit un éclairage sûr et économe en énergie. Son faisceau de **60°** assure une diffusion homogène de la lumière, tandis que son système d'encastrement (diamètre de perçage **19 mm**) facilite une mise en place rapide et discrète.

Durabilité et longévité

Fabriqué avec des matériaux robustes, ce spot encastrable assure une **longue durée de vie de 25 000 heures**. Résistant aux températures extrêmes de **-20°C à +40°C**, il fonctionne en toutes saisons. Une garantie de **2 ans** vient compléter ses qualités, offrant une tranquillité d'esprit quant à votre investissement.

Caractéristiques Techniques Les Points Forts du Spot Encastrable Extérieur 1W 24V IP68 :

Étanchéité totale : Indice de protection IP68 pour une résistance à l'eau et à la poussière.

Économie d'énergie : Faible consommation avec un flux lumineux optimal (100 lm).

Flexibilité : Trois couleurs d'éclairage (blanc chaud, blanc froid, bleu) pour toutes les ambiances.

Installation aisée : Perçage de 19 mm et alimentation 24V DC.

Durabilité : Conçu pour résister aux conditions extérieures, avec une garantie de 2 ans.

Applications Recommandées :

- **Jardins et espaces verts** : Balisez vos allées, massifs ou points d'eau.

Terrasses et patios : S'intègre discrètement dans le sol pour un éclairage d'ambiance.

Piscines et zones humides : IP68 pour une immersion temporaire possible.

Décoration intérieure : Créez des effets lumineux au sol ou sur des éléments architecturaux.

Caractéristiques Détails Puissance : 1W **Tension d'entrée** : DC24V **Flux lumineux** : 100 lm
Indice de protection : IP68 **Couleur d'éclairage** : Blanc Froid (6000K), Blanc Chaud (3000K), Bleu
Label d'efficacité énergétique : F **Cycles marche/arrêt** : 100 000x **Temps d'allumage** : 0.5 s
Température de fonctionnement : -20°C à +40°C **Durée de vie** : 25 000 heures **Angle de faisceau** : 60°
Dimensions : 23 x 40 mm **Perçage** : Ø19 mm **Coque** : Argent (Silver) **Câble** : 1.1x0.4mm²
Application : Intérieur, Extérieur **Poids brut** : 0.090 kg **Poids net** : 0.060 kg
Garantie : 2 ans

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 24 Volts

Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 8 Watts
Puissance Réelle LED: 1 Watts
Profondeur: 40mm
Poids du produit: 60 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP68
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 100 lumen
Finition: Argent
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 23x40mm
Diamètre de perçage: Ø19mm
Câble: 1.1x0.4mm²
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K-Blanc Chaud 3000K - Bleu
Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h
Code couleur: 830 - 840 - 860
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 60°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K, Bleu
Indice de Protection: IP68 (Immergée)

Galerie de produits :

