# Boitier Tube LED 60cm IP65

**Description brève du produit :**

**Boîtier Étanche Tube LED 60cm IP65 – Avec ou Sans Tube LED T8 9W en Option**

Offrez à vos espaces un éclairage fiable et résistant avec ce boîtier étanche pour tube LED 60cm. Sa protection IP65 le rend idéal pour garages, ateliers ou milieux humides. Proposé seul ou avec un tube LED 9W (900 lm) à lumière neutre ou froide, il garantit robustesse (IK08) et performance.

**Codes produits :**

Référence B-NEON-T8-60-1
EAN13 : -

**Description du produit :**

**Boîtier LED 60cm IP65 – Une solution complète et étanche pour vos besoins d'éclairage**
Ce boîtier étanche 60 cm est conçu pour accueillir un tube LED T8 de 60cm, idéal pour les environnements nécessitant une protection renforcée contre l'humidité et la poussière. Grâce à sa certification IP65 et sa résistance IK08, il est parfaitement adapté aux garages, sous-sols, entrepôts, locaux techniques ou extérieurs couverts.

**Choix flexible : avec ou sans tube LED**
Vous avez la possibilité de commander uniquement le boîtier, ou d'ajouter en option un tube LED 9W de 60cm, offrant 900 lumens avec un excellent rendement lumineux de 100 lm/W. Disponible en deux températures de couleur (4500K ou 6000K), il s'adapte aussi bien aux espaces de travail qu'aux zones techniques nécessitant une lumière nette et efficace.

**Installation rapide et sécurisée**
Facile à fixer en surface grâce à ses attaches incluses, ce boîtier est conçu en polycarbonate robuste pour une longue durée de vie. Il est compatible avec les tubes LED unilatéraux (avec starter fourni en option) pour une installation rapide.

**Caractéristiques techniques – Boîtier Caractéristique Détail** Type de LEDs Tube T8 Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Classe électrique Classe I Type d'installation Fixation en surface Dimensions 666 x 62 x 56 mm Matériau Polycarbonate (PC) Garantie 3 ans **Caractéristiques techniques – Tube LED 60cm 9W (option) Caractéristique Détail** Puissance 9W Type de LED SMD 2835 Luminosité 900 lumens Température de couleur 4500K / 6000K Efficacité lumineuse 100 lm/W Angle de diffusion 300° Alimentation 170-265V AC Dimensions 30 x 600 mm Matériau Verre CRI ?80 Facteur de puissance 0.9 Classe électrique Classe II Indice de protection IP20 Température de fonctionnement -20°C à +45°C Durée de vie estimée 30 000 heures Inclus Starter Garantie 3 ans

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 72 Watts
Puissance Réelle LED: 9 Watts
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 0.330kg
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 46 LED
Matériaux: PS + ABS
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 900 lumen
Finition: Opaque
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 660x90x65mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 9 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 300°

**Attributs du produit :**

Indice de Protection: IP65 (étanche)
Boîtier Tube LED: Boîtier sans Tube Led, Boîtier avec Tube LED Blanc froid 6000K, Boîtier avec Tube LED Blanc neutre 4500K

**Galerie de produits :**