Plafonnier extérieur 8W IP54 ovale LED blanc – Éclairage mural et plafond étanche

Description brève du produit :

Plafonnier extérieur 8W IP54 ovale LED blanc – Éclairage mural et plafond étanche
Plafonnier LED extérieur 8W IP54 ovale blanc, 640 lm, disponible en 3 températures (2700K, 4500K, 6000K). Étanche, résistant et économique, idéal pour terrasses, garages, escaliers et couloirs.

Codes produits :

Référence PLAF-EXT-8W-ovale-IP54
EAN13 : -

Description du produit :

Le **plafonnier extérieur LED 8W IP54 ovale** est la solution parfaite pour un éclairage fiable, discret et moderne. Grâce à son design compact et sa finition blanche, il s'intègre facilement sur murs et plafonds, en intérieur comme en extérieur.
Avec seulement 8W de consommation et un flux lumineux de 640 lumens, il remplace efficacement une ampoule traditionnelle de 40W. Disponible en trois températures de couleur (blanc chaud 2700K, neutre 4500K, froid 6000K), il s'adapte à tous les besoins d'ambiance et d'éclairage.
Protégé par un indice IP54, il résiste à l'humidité et à la poussière, garantissant une utilisation durable même en extérieur.

Bénéfices clients :

- Économie d'énergie : 8W pour 640 lm
- Étanche et résistant IP54
- Design compact et discret ovale blanc

- Disponible en plusieurs températures de couleur
- Installation facile au mur ou au plafond

Avantages clés :
Faible consommation et haute efficacité (80 lm/W)
Indice IP54 : résistant à l'humidité et à la poussière
Durée de vie 25 000h – garantie 2 ans
Installation rapide au mur ou au plafond
Disponible en blanc chaud, neutre ou froid

Usages recommandés :
Maison : couloirs, garages, caves, terrasses
Extérieur : entrées, balcons, escaliers, parkings couverts
Professionnel : bureaux, locaux techniques, cages d'escalier

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques Détails Puissance 8W Équivalent 40W Flux lumineux 640 lm Efficacité 80 lm/W Températures disponibles 2700K / 4500K / 6000K Angle d'éclairage 120° Dimensions 160 x 90 x 51 mm Matériau Plastique Couleur du corps Blanc Protection IP54 Facteur de puissance 0.9 Alimentation AC220-240V Durée de vie 25 000 h Cycles Marche/Arrêt 25 000x Allumage instantané 0.1s Poids net 0,113 kg Indice de rendu des couleurs (CRI) ? 80 Garantie 2 ans Certifications CE, RoHS

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 8 Watts
Profondeur: 51mm
Poids du produit: 143 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 75 lm/W
Flux lumineux: 600 lumen
Flux lumineux: 640 lumen

Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.9
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 160x90x51mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 8 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 827 (Blanc chaud)
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°
Installation: Surface

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :