

Boitier Tube LED 2x60cm IP65



Description brève du produit :

Boîtier Étanche Tube LED 2x60cm IP65 – Avec ou Sans Tubes LED T8 9W en Option

Double efficacité et protection avec ce boîtier étanche 2x60cm pour tubes LED T8. Étanchéité IP65, robustesse IK08, et éclairage jusqu'à 1800 lumens avec les tubes 9W en option. Idéal pour garages, ateliers ou locaux techniques. Installation en surface rapide et sécurisée.

Codes produits:

Référence B-NEON-T8-60-2 EAN13 : -

Description du produit:

Boîtier double LED 2x60cm IP65 – La solution fiable pour un éclairage puissant en environnements exigeants

Ce boîtier LED étanche est conçu pour accueillir deux tubes LED T8 de 60 cm, offrant une solution performante pour les lieux exposés à l'humidité, à la poussière ou aux contraintes mécaniques. Grâce à son indice de protection IP65 et sa solidité IK08, il s'adapte parfaitement aux garages, caves, locaux techniques ou zones extérieures couvertes.

Livré avec ou sans tubes LED 9W selon vos besoins

Ce produit est proposé avec ou sans deux tubes LED T8 de 9W chacun. Chaque tube fournit 900 lumens avec un angle d'éclairage de 300°, assurant une couverture lumineuse étendue. Vous avez le choix entre lumière neutre (4500K) ou lumière froide (6000K) pour s'adapter à tous les usages professionnels et domestiques.

Simplicité d'installation et entretien réduit

Grâce à son système de fixation en surface, ce boîtier s'installe rapidement et reste facilement accessible pour la maintenance. Il est compatible avec les tubes LED unilatéraux et peut être



utilisé dans les zones de rénovation ou d'éclairage neuf.

Caractéristiques techniques – Boîtier Caractéristique Détail Type de LEDs 2x Tube T8 Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Classe électrique Classe I Type d'installation Fixation en surface Dimensions 666 x 91 x 56 mm Matériau Polycarbonate (PC) Garantie 3 ans Caractéristiques techniques – Tube LED 60cm 9W (option) Caractéristique Détail Puissance 9W par tube (18W total) Type de LED SMD 2835 Luminosité 900 lumens par tube Température de couleur 4500K / 6000K Efficacité lumineuse 100 lm/W Angle de diffusion 300° Alimentation 170-265V AC Dimensions 30 x 600 mm Matériau Verre CRI ?80 Facteur de puissance 0.9 Classe électrique Classe II Indice de protection IP20 Température de fonctionnement -20°C à +45°C Durée de vie estimée 30 000 heures Inclus Starter Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts Température: -20°C / +40°C

Puissance Réelle LED: 2 x 9 Watts

Poids du produit: 0.561 gr.

Normes: CE, RoHS Matériaux: PS + ABS

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 1600 lumen

Finition: Opaque

Détecteur de mouvement: Non

Dimension du produit: 660x90x105mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K

Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Boîtier Tube LED: Boîtier sans Tube Led, Boîtier avec Tube LED Blanc froid 6000K, Boîtier avec

Tube LED Blanc neutre 4500K

Galerie de produits :



