Kit Ruban LED 12V 4,8W/m IP54 Blanc Neutre 4500K - Avec Alimentation – Option Contrôleur Radiofréquence

Description brève du produit :

Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Neutre 4500K avec Alimentation 12V-230V – Option Contrôleur RF

Ruban LED flexible 12V étanche IP54, idéal pour une installation intérieure protégée. Lumière blanche neutre 4500K, 60 LEDs/m pour une luminosité homogène. L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED 12V que vous désirez ainsi que l'alimentation spéciale Ruban LED 12V adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED Blanc Neutre. Longueur maximum de 5m car au-delà, le ruban LED perd en intensité lumineuse, il faut passer sur le kit ruban LED 24V-230V.

Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-IP54-BN-5C
EAN13 : 3701635409974

Description du produit :

Le **Ruban LED 12V SMD2835 60 LEDs/m IP54 Blanc Neutre 4500K** est la solution parfaite pour un éclairage d'appoint moderne, économique et personnalisable. Grâce à ses **60 LEDs par mètre**, il offre une **luminosité homogène de 300 lumens par mètre** tout en consommant seulement **4.8W/m**, ce qui en fait un choix écoénergétique pour tous types d'environnements.

Avec son **indice de protection IP54**, ce ruban LED est conçu pour des installations intérieures

protégées contre les projections d'eau et les poussières. Sa lumière **blanche neutre à 4500K** crée une atmosphère douce et équilibrée, idéale pour les pièces de vie, les bureaux, les cuisines ou encore les plans de travail.

Le ruban est fourni avec une **alimentation compacte 12V-230V** (36W), ce qui facilite son installation directe sur secteur. En option, un **contrôleur radiofréquence** avec télécommande vous permet de **varier l'intensité lumineuse à distance** (fonction dimmable), pour adapter l'ambiance lumineuse à vos envies.

Avec une **durée de vie de 25 000 heures**, une **installation rapide** et des matériaux durables (Flex PCB), ce ruban LED vous garantit fiabilité et performance.

Caractéristiques techniques - Ruban LED Caractéristiques Détails Type de LED SMD2835 Puissance 4.8W/m LEDs par mètre 60 Tension d'entrée 12V DC Flux lumineux 300 lm/m Température de couleur 4500K (Blanc neutre) Angle de faisceau 120° Indice de protection IP54 Indice de rendu des couleurs (CRI) ?80 Matériau Flex PCB Dimmable Oui Longueur de la bande 5 mètres Durée de vie 25 000 heures Poids 0,116 kg Classe énergétique G Garantie 2 ans **Caractéristiques techniques - Alimentation 12V 230V Caractéristiques Détails** Dimensions 102 x 30 x 24 mm Puissance 36W Tension d'entrée 220V AC Tension de sortie 12V DC Intensité de sortie 3A Indice de protection IP20 Fréquence 50/60 Hz Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans **Caractéristiques techniques - Contrôleur RF 12V (option) Caractéristiques Détails** Dimensions 50 x 15 mm Tension d'entrée 12-24V DC Tension de sortie 12-24V DC Intensité de sortie 6A Indice de protection IP20 Durée de vie 30 000 heures Utilisation Intérieur Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD3528
Tension d'entrée: 12V-230 Volts
Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre
Profondeur: 2mm
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Flux lumineux par Watts: 63 lm/W
Flux lumineux: 300 lumen/mètre
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 8x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Alimentation: Avec alimentation Ruban LED
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable, Avec Contrôleur Ruban led 12-24V radiofréquence

Galerie de produits :