

Spot RT2012 Chromé Satin



Description brève du produit :

Spot RT2012 Chromé Satin 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° ampoule LED avec douille GU10 pour une maison BBC respectant la norme RT2012, s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte directement à votre alimentation 230 Volts.

L'indice de Protection IP65 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

Codes produits:

Référence SPOT-GU10-RT2012-CS EAN13 : -

Description du produit:

Le Spot RT2012 Chromé Satin peut être gérer par un variateur si vous choisissez l'option dimmable.

Ce spot LED étanche à l'air va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot encastrable RT2012 Chromé Satin:

Tension d'entrée: 230 Volts

Base: GU10

Puissance Ampoule LED: 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° Couleurs disponibles: Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 5500-6500K, Blanc Neutre 3800-4500K, Blanc



Chaud 2700-3300K

Flux lumineux: 210 Lumen (4W), 480 Lumen (5W), 480 Lumen (6W) et 560 Lumen (7W)

Angle de faisceau: 50 ° (COB) et 110°

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?82mm Taille intérieur(Perçage):?73mm

Profondeur: 125mm

Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Respecte la norme RT2012, étanche à l'air

Indice de protection: IP65 Durée de vie: 50.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot RT2012 Chromé Satin 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° avec ampoule LED avec douille GU10 Chromé Satin.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance Réelle LED: 4W, 5W, 6W ou 7W selon l'option

Normes: CE, RoHS

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Détecteur de mouvement: Non Durée de vie: 25 000 Heures

Culot: GU10

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Angle de diffusion: 110°

Attributs du produit :

Type de culot: Culot GU10

RT2012 étanche à l'air: RT2012: étanche à l'air

Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50°, Avec ampoule GU10 230V 6W COB 50°, Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50° dimmable, Avec ampoule GU10

230V 6W COB 50° dimmable

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Neutre

4000K



Galerie de produits :



