

Projecteur intérieur monophasé 12W Noir



Description brève du produit :

Projecteur Intérieur Monophasé 12W Noir – Éclairage LED Puissant et Compact

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 12W Noir** offre une solution d'éclairage compacte, élégante et performante pour tous vos espaces intérieurs.

Codes produits :

Référence PROJ-INT-MONO-12W-Noir
EAN13 : -

Description du produit :

Un design moderne et une performance élevée

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 12W Noir** est idéal pour les environnements intérieurs professionnels ou résidentiels. Avec une luminosité de **1200 lumens** et un angle de faisceau de **24°**, il offre un éclairage ciblé et efficace, parfait pour mettre en valeur des objets ou créer une ambiance lumineuse raffinée.

Des couleurs fidèles et naturelles

Équipé de **LEDs Bridgelux** avec un indice de rendu des couleurs (**CRI**) de 80, ce projecteur garantit une restitution précise des couleurs pour un rendu visuel optimal. Disponible en plusieurs températures de couleur (**3000K, 4500K, 6000K**), il s'adapte à toutes vos exigences d'éclairage.

Robustesse et durabilité

Fabriqué en **aluminium** de haute qualité, ce projecteur est conçu pour durer avec une durée de vie de **30 000 heures**. Son facteur de puissance élevé (**0,95**) assure une efficacité énergétique optimale tout en réduisant la consommation d'énergie.

Installation facile sur rail monophasé

Compatible avec les rails monophasés, ce projecteur est facile à installer et à ajuster pour diriger

la lumière là où elle est nécessaire.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 12W Type de LEDs : Bridgelux Luminosité : 1200 lm Efficacité lumineuse : 100 lm/W Température de couleur : 3000K, 4500K, 6000K Indice de protection : IP20 Durée de vie : 30 000 heures Alimentation : 85-265V AC Matériau : Aluminium Dimensions : 140 x 135 mm CRI : 80 Facteur de puissance : 0,95 Angle de faisceau : 24° Garantie : 3 ans Les Points Forts du Projecteur Intérieur Monophasé 12W Noir :

- **Éclairage précis** : Angle de faisceau de 24° pour un éclairage ciblé.
- **Design moderne** : Finition noire élégante pour une intégration harmonieuse.
- **Durabilité** : Longue durée de vie de 30 000 heures.
- **Efficacité énergétique** : Consommation optimisée avec un facteur de puissance élevé.
- **Installation facile** : Compatible avec les rails monophasés.

Applications Recommandées :

- **Espaces commerciaux** : Boutiques, galeries et showrooms.
- **Bureaux** : Éclairage fonctionnel et esthétique.
- **Hôtels et restaurants** : Idéal pour créer une ambiance chaleureuse.
- **Résidences** : Parfait pour les salons modernes ou espaces de travail.

caractéristiques du produit :

Type de LED: Bridgelux

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 90

Puissance équivalente: 96 Watts

Puissance Réelle LED: 12 Watts

Poids du produit: 740 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 1200 lumen

Finition: Noir

Facteur de puissance: 0.95

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 140XH135mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 24°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K

Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)

Galerie de produits :

