Spot encastrable extérieur 6W 12V IP68

Description brève du produit :

Spot encastrable extérieur 6W 12V IP68 – Éclairage étanche pour sols extérieurs

Éclairez vos extérieurs en toute sécurité avec le Spot LED encastrable 6W IP68. Fonctionnant en 12V, il offre une lumière chaude de 540 lumens, idéale pour une installation dans le sol grâce à sa haute étanchéité. Son design en acier inoxydable assure une excellente durabilité.

Codes produits :

Référence Spot-SOL-6W-12V-IP68
EAN13 : -

Description du produit :

Le **Spot encastrable extérieur 6W 12V IP68** est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'éclairage extérieur, notamment pour les espaces humides, les abords de piscines ou les allées de jardin. Grâce à son indice de protection **IP68**, il est totalement étanche à l'eau et à la poussière, ce qui en fait un luminaire idéal pour une installation encastrée dans le sol en toute sécurité.

Doté d'une puissance de **6W** et d'un **flux lumineux de 540 lumens**, ce spot offre une lumière **chaude (3000K)** agréable, parfaite pour créer des ambiances accueillantes et élégantes. Son **angle de faisceau de 60°** permet une diffusion ciblée de la lumière, mettant en valeur vos extérieurs tout en assurant une bonne visibilité.

Sa **tension d'entrée de 12V** (AC ou DC) renforce la sécurité de son installation, particulièrement utile dans les environnements sensibles à l'humidité. Fabriqué en **acier inoxydable**, il est robuste, durable et résistant aux chocs (IK5). Ce modèle ne nécessite pas de maintenance particulière et garantit une **durée de vie de 30 000 heures**.

Simple à encastrer avec une **découpe de Ø 116 mm**, il s'intègre parfaitement extérieurs grâce à ses dimensions compactes (**Ø 125 x 109 mm**).

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 6W Tension d'entrée 12V AC / DC Flux lumineux 540 lm Température de couleur 3000K (Blanc chaud) Type de LED Epistar Angle de faisceau 60° Indice de protection IP68 Indice de rendu des couleurs (CRI) ?90 Durée de vie 30 000 heures Matériau Acier inoxydable Dimensions du produit Ø 125 x 109 mm Dimensions de perçage Ø 116 mm Type de montage Encastré Gradable Non Protection contre la poussière/eau Totalement étanche Certificats CE, RoHS Température de fonctionnement -20º / +40º Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 6 Watts
Protection contre les impacts IK: 10
Poids du produit: 0.535kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Acier inoxydable
IP (Indice de Protection): IP68
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W
Flux lumineux: 540 lumen
Finition: Inox
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø125x109mm
Diamètre extérieur: Ø125mm
Diamètre de perçage: Ø116mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 60º

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K

Galerie de produits :