Kit Ruban LED 24V 12W/m IP65 Blanc Neutre 4000K - Avec Alimentation – Option Contrôleur Radiofréquence

Description brève du produit :

Ce Kit Ruban LED 24V-230V Blanc Neutre 4500K SMD5050 60leds/m IP54 de couleur d'éclairage Blanc Neutre s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED 24V que vous désirez ainsi que l'alimentation Ruban LED 24V adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED Blanc neutre.

Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-24V-230V-IP54-BN
EAN13 : 3701635411182

Description du produit :

Le Kit Ruban LED 24V-230V Blanc Neutre 4500K SMD5050 60leds/m IP54 peut être gérer par un variateur si vous choisissez l'option dimmable, il vous permettra de faire varier la luminosité de votre Kit Ruban LED et de l'allumer ou de l'éteindre grâce à une télécommande.

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)
Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)
Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation
Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse
Décorer votre bar ou votre discothèque
Créer une vitrine ou une décoration de magasin
Réaliser un projet architectural ou une exposition
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED Blanc Neutre IP54 :

Déballez votre Ruban LED
Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)
Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)
Connectez le Ruban LED à une alimentation 24v

- Données techniques du Kit Ruban LED 24V-230V Blanc Neutre:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 20 mètres selon votre option
Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm
Couleur du Ruban LED -- Blanc Neutre
Type de led -- 5050
Nombre de leds -- 60 par mètre
Intensité lumineuse par mètre -- 600 lumens
Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés
Consommation du Ruban LED -- 14,4 watts par mètre
Alimentation des leds -- 24 volts
Sécable -- oui tous les 5 centimètres
Eclairage led étanche – IP54 (étanche)

Données techniques de l'Alimentation Ruban LED 24V :

Puissance de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande
Tension d'entrée supportée -- 230 volts
Tension de sortie -- DC 24 volts
Intensité de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande
Alimentation étanche -- non

Certificat CE & RoHS
2 ans de garanties pour le Kit Ruban LED 24V-230V Blanc Neutre.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050
Tension de sortie: 24 Volts
Tension d'entrée: 230V-24 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance Réelle LED: 14.4 Watts/mètre
Poids du produit: 0.550kg
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 42 lm/W
Flux lumineux: 600 lumen/m
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 10x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 14 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Alimentation: Avec alimentation Ruban LED
Contrôleur Ruban LED: Avec Contrôleur Ruban led 12-24V radiofréquence, Sans Contrôleur ON/OFF dimmable

Galerie de produits :