

Spot douche 6W dimmable



Description brève du produit :

Spot Douche 6W IP65 Dimmable – Étanche et Compatible Variateur

Le **Spot Douche 6W IP65 Dimmable** offre un éclairage performant et sécurisé pour les environnements humides comme les douches. Étanche et recouvrable d'isolant, il est compatible avec un variateur et propose plusieurs finitions interchangeable (Blanc, Inox brossé, Chromé).

Codes produits :

Référence SPOT-DOUCHE-6W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Un spot LED conçu pour la salle de bain et les environnements humides

Le **Spot Douche 6W IP65 Dimmable** est spécialement conçu pour une installation en zone humide, notamment dans les salles de bains et douches. Grâce à son indice de protection **IP65**, il est parfaitement étanche aux projections d'eau, garantissant une sécurité et une longévité optimales.

Une lumière de qualité avec variateur intégré

Ce spot LED est **dimmable**, ce qui permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon vos besoins via un variateur compatible. Avec un **flux lumineux de 570 lm**, il offre un **excellent rendement de 95 lm/W**, idéal pour un éclairage performant et économique.

Installation facile et connexion rapide

L'installation est simplifiée grâce à un **système de connexion rapide**, sécurisé dans un emplacement protégé. Le diamètre de découpe recommandé est de **70 mm**.

Spot LED recouvrable par de l'isolant

Ce modèle est conçu pour être **recouvert d'isolant** sans risque de surchauffe, garantissant une installation conforme aux normes et sécurisée.

Design moderne et personnalisable

Le **Spot Douche 6W IP65** est disponible en plusieurs finitions **interchangeables** (Blanc, Inox brossé, Chromé), permettant une adaptation parfaite à votre décoration intérieure.

Caractéristiques Techniques **Caractéristiques Détails** **Puissance** : 6W **Consommation d'énergie** : 6 kWh/1000h **Tension d'entrée** : AC 200-240V **Flux lumineux** : 570 lm **Efficacité lumineuse** : 95 lm/W **Indice de protection** : IP65 (étanche) **Gradable (dimmable)** : Oui **Température de couleur** : 3000K (Blanc Chaud) / 4000K (Blanc Neutre) **Équivalent en puissance** : 38W **Classe énergétique** : E **Angle de faisceau** : 40° **Diamètre de découpe** : 70 mm **Facteur de puissance** : 0.9 **Cycles marche/arrêt** : 25 000x **Allumage instantané** : 0.1s **Matériau** : Aluminium **Fréquence de fonctionnement** : 50-60 Hz **Température de fonctionnement** : -20°C / +40°C **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : 80 **Durée de vie** : 25 000 heures **Couleur du corps** : Noir **Type de montage** : Encastrable **Maintien du flux lumineux en fin de vie** : 70% **Dimensions** : Ø84 x 41 mm **Poids net** : 0,244 kg **Garantie** : 3 ans **Les Points Forts du Spot Douche 6W IP65 Dimmable** :

- ? **Spot étanche IP65**, idéal pour installation en douche et zones humides.
- ? **Compatible variateur**, permet d'ajuster la luminosité selon l'ambiance souhaitée.
- ? **Installation rapide et sécurisée**, grâce à la connexion rapide protégée.
- ? **Recouvrable par de l'isolant**, garantissant une installation conforme aux normes de sécurité.
- ? **Personnalisation avec des collerettes interchangeables** : Blanc, Inox brossé ou Chromé.
- ? **Haute efficacité lumineuse**, avec un rendement de 95 lm/W.
- ? **Design moderne et épuré**, s'adaptant à tous les styles de salles de bain.

Applications Recommandées :

- **Éclairage de salle de bain et douche**
- **Plafonds de cuisine ou buanderie**
- **Espaces humides nécessitant un éclairage sécurisé**

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 6 Watts
Profondeur: 41mm

Poids du produit: 0.330kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 95 lm/W

Flux lumineux: 570 lumen

Finition: Blanc-Inox-Chromé selon l'option

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: Ø84x41mm

Dimension du produit: 84x41mm

Diamètre extérieur: Ø84mm

Diamètre de perçage: Ø70mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 40°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Puissance: 6 Watts

Finition: Blanc, Inox Brossé, Chromé

Galerie de produits :



Installation

Fig. 1

Remove the LED light fixture from the wall.



Fig. 2

Put the LED light fixture on the wall and screw the screws in.



Fig. 3

Remove the LED light fixture from the wall and screw the screws in.



