Alimentation Ruban LED 250W 230V/24V IP65 – Transformateur LED Étanche

Description brève du produit :

Alimentation Ruban LED 300W 230V/24V IP65 – Transformateur Étanche Haute Puissance pour LED

Transformateur LED 300W IP65 24V – Solution fiable et puissante pour alimenter vos rubans LED jusqu'à 300W. Étanche (IP65) et sécurisé, il assure un fonctionnement optimal en intérieur comme en extérieur. Design compact en aluminium, compatible avec installations LED professionnelles. Garantie 3 ans.

Codes produits :

Référence Alim-24V-300W-IP65
EAN13 : 8435579725177

Description du produit :

Alimentation Ruban LED 300W 230V/24V IP65 – Performance et fiabilité pour vos installations LED

Conçue pour répondre aux besoins d'éclairage intensif, l'alimentation Ruban LED 300W IP65 convertit efficacement le courant alternatif 230V en 24V DC, garantissant un fonctionnement stable et sécurisé de vos rubans LED. Grâce à sa puissance de 300W, elle est idéale pour les projets de grande envergure en milieu résidentiel, commercial ou industriel.

Avec son indice de protection IP65, ce transformateur est entièrement protégé contre la poussière et les projections d'eau, ce qui le rend adapté à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Il est également équipé de protections intégrées contre la surcharge, les courts-circuits et les surtensions, assurant une sécurité maximale de vos équipements LED.

Sa structure robuste en aluminium permet une excellente dissipation thermique, prolongeant ainsi sa durée de vie. Facile à installer, il s'intègre parfaitement dans tous les types d'installations fixes pour rubans LED 24V.

Caractéristiques Techniques Pourquoi choisir l'Alimentation Ruban LED 300W IP65 ?

- **Puissance élevée de 300W** idéale pour rubans LED 24V longue longueur.
- **Étanchéité IP65** pour une utilisation sécurisée en extérieur.
- **Triple protection** : surcharge, court-circuit, surtension.
- **Boîtier aluminium** pour une dissipation thermique optimale.
- **Installation rapide** avec format compact et robuste.
- **Usage polyvalent** : enseignes, vitrines, éclairage d'ambiance ou architectural.
- **Conformité CE & RoHS**, garantie fabricant 3 ans.

Caractéristiques Détails Puissance maximale 300W Tension d'entrée 200-240V AC Tension de sortie 24V DC Facteur de puissance 0.8 Matériau Aluminium Température de fonctionnement -20°C à +60°C Protection IP65 Classe d'isolation électrique Classe I Protections Surcharge, court-circuit Dimensions 203 x 70 x 42 mm Couleur Aluminium Durée de vie estimée >25 000 heures Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 24 Volts
Tension d'entrée: 230V-24 Volts
Température: -20°C/ +60°C
Puissance Réelle LED: 300 Watts
Profondeur: 45mm
Poids du produit: 1.1KG
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.8
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 203x70x42mm

Protection de surcharge: Oui
Consommation d'énergie: 300 kWh/1000h
Protection contre la surchauffe: Non
Protection de court circuit: Oui
Classe Isolation Électrique: I

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :