Projecteur solaire 50W avec détecteur IP65

Description brève du produit :

Projecteur Solaire 50W avec Détecteur IP65
Illuminez vos espaces extérieurs avec efficacité et style grâce au **Projecteur solaire 50W avec détecteur IP65**. Conçu pour offrir un éclairage puissant et économe en énergie, ce projecteur est idéal pour sécuriser et valoriser vos jardins, allées, parkings et façades. Avec une protection IP65 contre l'eau et la poussière, une autonomie allant jusqu'à 10 heures et un capteur de mouvement intégré, il garantit une performance fiable même dans des conditions climatiques extrêmes. Inclus avec une télécommande pour un contrôle à distance pratique, il est l'allié parfait pour un éclairage extérieur sans contraintes.

Codes produits :

Référence PROJ-SOL-50W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Le **Projecteur solaire 50W avec détecteur IP65** est une solution d'éclairage extérieur à la fois puissante, autonome et respectueuse de l'environnement. Équipé de LEDs Epistar haute performance, il offre une luminosité de **700 lumens** avec une efficacité de **116 Lm/W**, garantissant un éclairage clair et homogène. Son angle de faisceau de **90°** permet de couvrir une large zone, idéale pour sécuriser votre espace extérieur.

Performance et Durabilité
Conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) résistants, ce projecteur est robuste et offre une **durée de vie de 30 000 heures**. Sa protection **IP65** le rend étanche à l'eau et à la poussière, tandis que son indice de résistance aux chocs **IK8** assure une solidité face aux impacts. Fonctionnant dans des températures allant de **-20°C à +45°C**, il est prêt à affronter toutes les

conditions météorologiques.

Énergie Solaire et Économie
Grâce à sa batterie **3.2V 4000mAH**, ce projecteur se recharge en **6 à 8 heures** d'exposition au soleil et offre une autonomie de **8 à 10 heures**, parfaite pour éclairer vos soirées. Son alimentation solaire élimine le besoin de câblage électrique, simplifiant l'installation et réduisant vos factures d'énergie.

Capteurs Intelligents et Télécommande
Le projecteur est équipé d'un **capteur crépusculaire** qui active automatiquement la lumière au coucher du soleil et d'un **capteur de mouvement** pour déclencher l'éclairage en présence d'activité. Cette fonctionnalité améliore la sécurité et optimise la consommation d'énergie. La **télécommande incluse** permet d'ajuster facilement l'intensité lumineuse et de programmer des modes personnalisés.

Personnalisation et Confort d'utilisation
Ce projecteur est **dimmable**, vous permettant de choisir entre différentes intensités lumineuses pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Sa **température de couleur réglable** (6000K pour un blanc froid et 4000K pour un blanc neutre) crée une ambiance parfaite pour chaque situation.

Caractéristiques Techniques :

- **Puissance :** 50W
- **Type de LEDs :** Epistar
- **Luminosité :** 700 lumens
- **Angle d'éclairage :** 90°
- **Batterie :** 3.2V 4000mAH
- **Durée de vie :** 30 000 heures
- **Protection :** IP65 (étanche)
- **Résistance aux chocs :** IK8
- **Température de travail :** -20°C à +45°C
- **Temps de charge :** 6-8 heures
- **Autonomie :** 8-10 heures

- **Dimensions :** 205 x 60 x 170 mm
- **Matériaux :** Aluminium/PC
- **Classe d'isolation électrique :** III
- **CRI :** 70
- **Température de couleur :** 6000K | 4000K
- **Garantie :** 3 ans

Pourquoi choisir ce produit ?
Le **Projecteur solaire 50W avec détecteur IP65** est idéal pour ceux qui recherchent un éclairage extérieur fiable, durable et éco-énergétique. Facile à installer, il combine des performances élevées, une autonomie prolongée et des fonctionnalités intelligentes pour répondre à tous vos besoins d'éclairage extérieur. Optez pour la tranquillité d'esprit avec un éclairage qui fonctionne aussi bien qu'il protège !

caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar
Tension d'entrée: Source Solaire
Température: -20°C / +45°C
Temps de chargement: 6-8 Heures
Temps d'utilisation: 8-10 Heures
Puissance équivalente: 320 Watts
Puissance Réelle LED: 50 Watts
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 2.9KG
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP66
Inclus: Télécommande
Garantie: 3 ans
Flux lumineux par Watts: 20 lm/W
Flux lumineux: 700 lumen
Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Oui avec Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement
Durée de vie: 50 000 Heures

Dimension du produit: 200X35XH220mm
Dimension du produit: 205X60XH170
CRI: 70
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K
Compatible avec un variateur: Variable avec la télécommande
Classe Isolation Électrique: III
Capteur: Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement
Batterie: 3.2V 4000mAH
Angle de diffusion: 90°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :