

Lampadaire solaire 60W avec support



Description brève du produit :

Lampadaire Solaire 60W avec Support – Éclairage Autonome IP65 avec Télécommande et Programmation

Lampadaire LED solaire puissant de 60W avec capteur crépusculaire, télécommande et support inclus. Éclairage automatique de nuit, jusqu'à 10h d'autonomie. Idéal pour les extérieurs sans alimentation électrique.

Codes produits :

Référence LAMP-SOL-60W-SUP-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Le **Lampadaire Solaire 60W avec support** est une solution d'éclairage autonome, écologique et performante pour vos espaces extérieurs. Grâce à son **panneau solaire de 25W** et sa **batterie haute capacité de 20 000mAh**, il vous offre une **autonomie d'éclairage de 8 à 10 heures** sans besoin de raccordement électrique.

Équipé de **LEDs Bridgelux** haute efficacité, ce lampadaire solaire diffuse une lumière de **2050 lumens** en blanc froid (6000K), avec un **angle d'éclairage large de 140° x 75°**, idéal pour les parkings, allées, jardins ou zones rurales.

Son **capteur crépusculaire intelligent** active automatiquement la lumière à la tombée de la nuit et l'éteint au lever du jour. Grâce à sa **télécommande fournie**, vous pouvez également programmer l'éclairage selon vos besoins :

- Allumage automatique pendant 3, 5 ou 8 heures
- Réglage de l'intensité lumineuse

- Mode pleine puissance ou extinction totale

Fabriqué en aluminium robuste et PMMA, ce lampadaire offre une **résistance aux intempéries IP65**, une **durée de vie de 40 000 heures**, et une **installation facile** avec son support inclus. Une solution idéale pour les professionnels et les particuliers recherchant un éclairage solaire fiable et économique.

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance LED 60W Panneau solaire 25W Type de LED Bridgelux Luminosité 2050 lm Température de couleur 6000K (Blanc froid) Angle de faisceau 140° x 75° Indice de protection IP65 Tension 3.2V Batterie intégrée 20 000 mAh LiFePO4 Temps de charge 6-8 heures Autonomie 8-10 heures Capteur Crépusculaire Fonctionnalités Programmation, Dimmable, Télécommande incluse Matériaux Aluminium / PMMA Dimensions 530 x 900 mm Température de fonctionnement -30°C à +50°C Indice de rendu des couleurs (CRI) 75 Classe électrique Classe III Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: Bridgelux

Tension d'entrée: Source Solaire

Température: -30°C / +50°C

Temps de chargement: 6-8 Heures

Temps d'utilisation: 8-10 Heures

Puissance équivalente: 480 Watts

Puissance Réelle LED: 60 Watts

Poids du produit: 4.300 kg.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium/PMMA

IP (Indice de Protection): IP65

Inclus: Télécommande, support

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 70 lm/W

Flux lumineux: 2050 lumen

Finition: Gris

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 40 000 Heures

Dimension du produit: 530X900mm

CRI: 75

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K

Compatible avec un variateur: Variable avec la télécommande

Code couleur: 860

Classe énergétique: A

Classe Isolation Électrique: III

Batterie: 3.2V 20.000mAH

Angle de diffusion: 140°X75°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Puissance: 60 Watts

Galerie de produits :

