Projecteur stade 200W IP65

Description brève du produit :

Projecteur Stade 200W IP65 - Éclairage Puissant pour Installations Sportives et Extérieures

Le **Projecteur Stade 200W IP65** offre une **puissance d'éclairage exceptionnelle de 24 000 lumens**, idéal pour les **stades**, **terrains de sport**, **parkings** et **espaces extérieurs**, avec une **protection IP65** pour une utilisation en toutes conditions météorologiques.

Nous proposons également des études d'éclairage personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques en Lux. Contactez-nous au 0620260842 pour en savoir plus.

Codes produits :

Référence PROJ-STADE-200W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Éclairage Puissant et Polyvalent pour les Grandes Surfaces Extérieures

Le **Projecteur Stade 200W IP65** est spécialement conçu pour offrir un **éclairage homogène et puissant** sur de grandes surfaces. Sa **puissance de 200W** combinée à une **efficacité lumineuse de 120 lm/W** produit un flux lumineux impressionnant de **24 000 lumens**, idéal pour les **stades**, **terrains de sport**, **parkings**, **façades** et **zones industrielles**.

Durabilité et Performance Maximale

Grâce à son **indice de protection IP65**, ce projecteur résiste aux intempéries, garantissant une **performance optimale en extérieur**. Fabriqué en **aluminium et PMMA**, il bénéficie d'une **structure robuste (IK10)**, parfaite pour les environnements exigeants. Le projecteur est

également doté d'un **driver XCHLY** de haute qualité, assurant une **longévité de 30 000 heures** et une **fiabilité électrique** avec un **facteur de puissance de 0.9**.

Installation Facile et Sécurité Optimale

Ce projecteur de stade est compatible avec une **alimentation 100-265V AC**, offrant une **installation flexible** dans divers environnements. Son **angle de diffusion de 90°** permet une **répartition uniforme de la lumière**, limitant les zones d'ombre et améliorant la **sécurité des espaces extérieurs**.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 200W **Type de LED :** Sanan **Luminosité :** 24 000 lm **Efficacité Lumineuse :** 120 lm/W **Température de couleur :** 4000K, 5000K **Température de fonctionnement :** -30°C ~ +60°C **Angle d'éclairage :** 90° **Durée de vie :** 30 000 heures **Indice de protection :** IP65 (Étanche) **Indice de résistance aux chocs :** IK10 **Alimentation :** 100-265V AC **Dimensions :** 360 x 360 x 120 mm **Matériaux :** Aluminium/PMMA **Driver :** XCHLY **CRI (Indice de rendu des couleurs) :** 70 **Facteur de puissance :** 0.9 **Garantie :** 3 ans **Avantages du Projecteur Stade 200W IP65 :**

- **Haute performance lumineuse** avec **24 000 lumens**.
- **Résistance aux intempéries** grâce à la **protection IP65**.
- **Structure robuste (IK10)** adaptée aux environnements extérieurs.
- **Angle de diffusion de 90°** pour une **répartition uniforme de la lumière**.
- **Installation facile** avec une **alimentation flexible de 100-265V AC**.
- **Driver XCHLY** pour une **stabilité électrique optimale**.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SANAN
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 70
Puissance équivalente: 1600 Watts
Puissance Réelle LED: 200 Watts
Protection contre les impacts IK: 10
Profondeur: 75 mm

Poids du produit: 5.550 kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium/PMMA
Largueur: 350mm
IP (Indice de Protection): IP65
Intensité de courant: 1.2A
Hauteur: 410mm
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 120 lm/W
Flux lumineux: 24000 lumen
Finition: Gris
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Dimension du produit: 360XH360X120mm
Dimension du produit: 410X350X75mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 5000K - Blanc Neutre 4000K
Consommation d'énergie: 200 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 757
Classe énergétique: D
Angle de diffusion: 90°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 200 Watts

Galerie de produits :