Plafonnier LED 5W rond blanc Ø80mm - Éclairage Plafond intérieur

Description brève du produit :

Plafonnier LED 5W – Éclairage Économique et Design Moderne

Le **Plafonnier LED 5W** offre une **luminosité de 500 lumens**, une **efficacité lumineuse de 100 lm/W**, et un **éclairage réglable en 3000K, 4500K et 6000K**. Idéal pour les **espaces résidentiels et professionnels**, il allie performance, faible consommation d'énergie et **design élégant en aluminium**.

Codes produits :

Référence PLAF-5W-rond
EAN13 : -

Description du produit :

Un Éclairage LED Performant et Économe

Le **Plafonnier LED 5W** est conçu pour fournir un **éclairage homogène et efficace**, avec une **luminosité de 500 lumens** et un angle d'ouverture de **120°**. Grâce à sa consommation réduite de **5W seulement**, il permet de **réaliser des économies d'énergie tout en assurant un éclairage optimal** pour les petits espaces ou comme éclairage d'appoint.

Température de Couleur Réglable

Disponible en **trois températures de couleur ajustables** :
? **3000K – Blanc Chaud** : Idéal pour une ambiance chaleureuse et cosy.
? **4500K – Blanc Neutre** : Parfait pour les bureaux et les espaces de travail.
? **6000K – Blanc Froid** : Offrant une clarté maximale pour un rendu optimal.

Design Élégant et Matériaux de Qualité

Sa finition **blanche et épurée**, associée à un corps en **aluminium**, offre une excellente dissipation thermique et assure une **longévité accrue de 30 000 heures**. Son format compact (**80 mm de diamètre et 28 mm de hauteur**) permet une intégration discrète dans tous types d'intérieurs.

Installation Facile et Sécurisée

Avec son **alimentation en 170-265V AC**, ce plafonnier est conçu pour une installation simple et rapide. Son **indice de protection IP20** le rend idéal pour les pièces **séches**, comme les salons, bureaux, couloirs ou chambres.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 5W **Luminosité :** 500 lm **Efficacité lumineuse :** 100 lm/W **Angle d'ouverture :** 120° **Température de couleur :** 3000K / 4500K / 6000K **Tension d'entrée :** AC 170-265V **Matériau :** Aluminium **Indice de protection :** IP20 **Indice de résistance :** IK05 **Classe d'isolation :** II **Durée de vie :** 30 000 heures **Indice de rendu des couleurs :** CRI ? 80 **Température de fonctionnement :** -20°C à +45°C **Dimensions :** 80 x 28 mm **Garantie :** 3 ans **Les Points Forts du Plafonnier LED 5W :**

? **Éclairage homogène et économique** : 500 lumens pour seulement 5W.
? **Température de couleur réglable** : 3000K, 4500K et 6000K.
? **Design compact et épuré** : Finition blanche en aluminium.
? **Longue durée de vie** : 30 000 heures sans entretien.
? **Installation rapide** : Alimentation en 170-265V AC.

Applications Recommandées :

- **Éclairage domestique :** Chambres, salons, couloirs.
- **Éclairage professionnel :** Bureaux, commerces, espaces de coworking.
- **Éclairage d'appoint :** Placards, zones de passage, cuisines.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 40 Watts
Puissance Réelle LED: 5 Watts
Protection contre les impacts IK: 5
Poids du produit: 240 gr.

Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP20
Inclus: Driver
Hauteur: 28mm
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 500 lumen
Finition: Blanc
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 80XH28mm
Diamètre extérieur: Ø80mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe Isolation Électrique: II
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K
Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :