

Plafonnier LED 20W rond nickel Ø225mm - Eclairage ajustable CCT3000K-4000K-6000K



Description brève du produit :

Plafonnier LED 20W rond nickel Ø225mm - Éclairage ajustable CCT3000K-4000K-6000K

Ce plafonnier LED rond 20W en finition nickel offre un éclairage puissant de 2000 lumens, idéal pour un usage résidentiel ou professionnel. Avec son diamètre de 225 mm et seulement 28 mm de hauteur, il est discret et moderne. Éclairage ajustable CCT (3000K, 4000K, 6000K), angle large de 120°, protection IP40 et garantie 3 ans.

Codes produits :

Référence PLAF-20W-rond-NIKEL-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Le Plafonnier LED 20W rond nickel Ø225mm est conçu pour apporter un éclairage uniforme, moderne et efficace dans tous vos espaces intérieurs. Sa finition nickel élégante lui permet de s'intégrer facilement dans différents styles de décoration, qu'ils soient modernes ou classiques. Grâce à ses 2000 lumens et son efficacité de 100 lm/W, il garantit une luminosité optimale tout en réduisant la consommation électrique.

L'éclairage est ajustable en température de couleur (CCT) : blanc chaud (3000K) pour une ambiance cosy, blanc neutre (4000K) pour un confort visuel équilibré et blanc froid (6000K) pour une clarté maximale. Son angle de diffusion à 120° permet de couvrir uniformément la pièce sans zones d'ombre. Compact avec ses 28 mm de hauteur, il s'installe discrètement dans n'importe quel plafond.

Fabriqué en aluminium robuste, ce plafonnier LED garantit une durée de vie de 30 000 heures et

une protection IP40 contre la poussière. Son alimentation directe 170-265V AC assure une installation simple et rapide.

Ce luminaire allie performance lumineuse, design moderne et durabilité, idéal pour les particuliers comme pour les professionnels.

Bénéfices clients :

Vous profitez d'un éclairage puissant, économique et personnalisable en couleur de lumière, tout en ajoutant une touche moderne grâce à la finition nickel. Sa faible consommation et sa longue durée de vie réduisent vos coûts d'entretien.

Avantages clés :

Éclairage ajustable en CCT 3000K-4000K-6000K.
Puissance de 20W avec flux lumineux de 2000 lm.
Design fin et discret Ø225 mm, hauteur 28 mm.
Angle d'éclairage large de 120°.
Garantie 3 ans et durée de vie de 30 000 heures.

Usages recommandés :

Parfait pour un salon, une chambre, une cuisine ou un bureau. Idéal également pour des espaces professionnels comme des salles de réunion, couloirs ou commerces.

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques Détails Puissance 20W Type de LED SMD LED Finition Nickel Flux lumineux 2000 lm Efficacité lumineuse 100 lm/W Températures de couleur CCT 3000K / 4000K / 6000K Angle de diffusion 120° Durée de vie 30 000 h Indice de protection IP40 Alimentation 170-265V AC Dimensions Ø225 x 28 mm Matériaux Aluminium IRC (Ra) ≥80 Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Profondeur: 28mm
Poids du produit: 240 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP40
Intérieur / Extérieur: Intérieur
Inclus: Driver

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 2000 lumen

Finition: Nickel

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: Ø210XH28mm

Diamètre extérieur: Ø210mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :

