Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54

Description brève du produit :

Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54 - Éclairez Vos Espaces avec Élégance

Transformez vos espaces avec le Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54. Ce cadre LED élégant et mince s'intègre parfaitement dans les plafonds, faux plafonds, meubles et autres structures, offrant une lumière uniforme et éclatante. Disponible en Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K, il est parfait pour les bureaux, les couloirs, les salles de réunion, les restaurants et plus encore. Avec une puissance de 36W et une luminosité de 3600 lumens, ce cadre LED est conçu pour une efficacité énergétique maximale et une durabilité exceptionnelle.

Codes produits :

Référence CADRE-DALLE-60x60-36W-IP54
EAN13 : -

Description du produit :

Éclairez Vos Espaces avec Élégance et Efficacité

Le **Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54** est la solution idéale pour ceux qui cherchent à combiner style, fonctionnalité et économie d'énergie dans leur éclairage. Sa conception soignée et sa finition blanche élégante lui permettent de se fondre harmonieusement dans n'importe quel décor, tout en offrant une lumière puissante et homogène.

Caractéristiques Techniques :

- **Dimensions :** 595 * 595 * 9 mm
- **Puissance :** 36W

- **Tension d'entrée :** 230 Volts
- **Luminosité :** 3600 lumens
- **Couleurs disponibles :** Blanc Froid (6000K) et Blanc Neutre (4500K)
- **Angle de faisceau :** 120 degrés
- **Facteur de puissance :** 0,95
- **Indice de rendu des couleurs (Ra) :** 80
- **Poids net :** 250 g
- **Catégorie de protection :** IP54 (étanche)
- **Matériaux conformes aux directives RoHS**
- **Certifications :** CE & RoHS
- **Garantie :** 2 ans

Avantages du Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54 :

1. **Économie d'énergie :** Réduisez votre consommation énergétique jusqu'à 50% par rapport aux luminaires traditionnels.
2. **Éclairage puissant :** Avec 3600 lumens, bénéficiez d'une luminosité éclatante pour tous vos espaces.
3. **Respectueux de l'environnement :** Sans mercure ni plomb, ce cadre LED est une solution écologique.
4. **Sécurité visuelle :** Aucun rayonnement UV ou IR, et sans clignotement pour un confort visuel optimal.
5. **Durabilité :** Conçu pour une utilisation à long terme, ce cadre LED est robuste et fiable.
6. **Installation facile :** Montage simple et rapide sur des plafonds techniques, parfait pour remplacer les lampes à incandescence obsolètes.
7. **Polyvalence :** Idéal pour les applications à basse tension, telles que l'éclairage sous-meubles et bien plus encore.

Utilisations Idéales :

Le **Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54** est parfait pour une multitude d'applications :

- **Bureaux :** Créez un environnement de travail bien éclairé et agréable.
- **Couloirs et Salles de Réunion :** Assurez une visibilité claire et uniforme dans les espaces communs.
- **Bibliothèques et Salles d'étude :** Offrez un éclairage doux mais suffisant pour la lecture et l'étude.
- **Bars et Restaurants :** Ajoutez une touche moderne et lumineuse à vos établissements.
- **Résidences :** Parfait pour les salons, cuisines, et chambres pour un éclairage quotidien.

Installation Facile :

1. **Déballez le Cadre Dalle LED :** Retirez le cadre de son emballage avec soin.

2. **Préparez le montage :** Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de commencer.
3. **Fixez le cadre :** Installez le cadre LED sur le plafond ou la surface désirée à l'aide des fixations fournies.
4. **Connectez à l'alimentation :** Branchez le cadre à votre alimentation 230V.

Commandez Maintenant !

Le **Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54** n'est pas seulement une source de lumière, c'est une solution d'éclairage complète qui combine efficacité, durabilité et esthétique. Profitez de notre garantie de 2 ans et faites l'expérience d'un éclairage supérieur dès aujourd'hui. Ajoutez une touche de modernité et d'efficacité à votre espace avec ce cadre LED de haute qualité.

Obtenez le Cadre Dalle LED 60x60cm 36W IP54 dès maintenant et transformez vos espaces avec une lumière éclatante et élégante.

caractéristiques du produit :

UGR: 21
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 288 Watts
Puissance Réelle LED: 36 Watts
Profondeur: 9mm
Poids du produit: 0,21 kg
Poids du produit: 550 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 3600 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.95
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 595x595x9mm
Diamètre extérieur: 595X595mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 36 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: E
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K
Compatible Variateur: Non dimmable, Dimmable

Galerie de produits :