Plafonnier LED 24W rectangulaire 300x600mm - Eclairage ajustable CCT3000K-4000K-6000K

Description brève du produit :

Plafonnier LED 24W 300x600mm CCT IP40 – Éclairage Puissant et Polyvalent pour Intérieur

Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40 – Offrez à vos espaces intérieurs un éclairage de haute qualité avec ce plafonnier LED ultra-fin de 30x60 cm. Avec une puissance de 24W et une luminosité de 2400 lumens, il est parfait pour des applications dans des bureaux, des cuisines, des couloirs, et d'autres espaces nécessitant un éclairage fonctionnel et esthétique. Doté d’un indice de protection IP40 et d’une longue durée de vie de 30 000 heures, ce plafonnier est un choix fiable et performant pour l'éclairage intérieur. Sa température de couleur ajustable (CCT) permet de créer l’ambiance idéale, du blanc chaud au blanc froid.

Codes produits :

Référence PLAF-30x60-24W-IP40
EAN13 : -

Description du produit :

Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40 – Une Solution d’Éclairage Intérieur Moderne et Efficace

Créez un environnement lumineux et agréable dans vos espaces intérieurs avec le **Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40**. Ce luminaire a été conçu pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent un éclairage à la fois puissant, économique, et esthétique. Avec sa fine structure en aluminium de haute qualité et ses LEDs SMD 2835 performantes, il offre un rendu lumineux

optimal sans compromis sur l’élégance.

Des Performances Lumineuses Supérieures

Grâce à une puissance de **24W** et une efficacité de **100 lumens par watt**, ce plafonnier fournit une luminosité de **2400 lumens**, assurant ainsi une excellente couverture lumineuse pour des pièces de taille moyenne à grande. Idéal pour les bureaux, les commerces, les salles de réunion ou encore les cuisines, ce plafonnier saura éclairer vos espaces de façon homogène et sans éblouissement, grâce à un angle de diffusion large de **120°**. La température de couleur est ajustable, permettant de basculer entre le blanc chaud et le blanc froid pour s’adapter aux différents besoins d’ambiance.

Caractéristiques Principales

- **Dimensions Compactes** : Avec une taille de 595 x 295 x 38 mm, ce plafonnier est facile à installer et s’intègre discrètement dans tout type de plafond, tout en offrant un éclairage optimal.
- **Indice de Protection IP40** : Parfaitement adapté aux environnements intérieurs, il est protégé contre la poussière pour garantir une performance durable et un entretien minimal.
- **Durée de Vie** : Profitez d’une longévité exceptionnelle de **30 000 heures**, qui réduit le besoin de remplacement fréquent et assure un investissement à long terme.
- **Matériaux de Qualité** : Fabriqué en aluminium, ce plafonnier est léger, robuste, et offre une dissipation thermique efficace, prolongeant ainsi la durée de vie des LEDs.
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI) 80** : Restitue fidèlement les couleurs, idéal pour les espaces où la précision des teintes est essentielle.

Avantages et Utilisation du Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40

Ce **plafonnier LED 30x60cm** est conçu pour répondre aux exigences d’éclairage de divers espaces intérieurs, tout en minimisant la consommation énergétique. Grâce à son **facteur de puissance de 0.95**, il consomme peu d’énergie, ce qui contribue à des économies substantielles sur la facture électrique. Sa **classe d’isolation électrique II** garantit une sécurité optimale, le rendant approprié pour une utilisation domestique et professionnelle.

Son indice de protection **IP40** le rend parfait pour les applications en intérieur, dans des espaces comme les bureaux, les magasins, les espaces de travail, les salles d'attente, et les couloirs. Ce plafonnier est idéal pour les plafonds bas ou pour toute pièce nécessitant un éclairage efficace sans occuper trop d'espace visuel.

Avec son option CCT, vous pouvez ajuster la température de couleur pour créer des ambiances adaptées à chaque moment de la journée. Optez pour un blanc chaud pour une ambiance chaleureuse et relaxante, ou pour un blanc froid pour favoriser la concentration et la productivité.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 24W
- **Type de LEDs** : SMD 2835
- **Luminosité** : 2400 lumens
- **Efficacité Lumineuse** : 100 lm/W
- **Température de Couleur** : CCT ajustable (blanc chaud, neutre, froid)
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Dimensions** : 595 x 295 x 38 mm
- **Indice de Protection** : IP40 (usage intérieur)
- **Indice de Résistance aux Impacts (IK)** : IK5
- **Matériau** : Aluminium
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Classe d'Isolation Électrique** : Classe II
- **Facteur de Puissance** : 0.95, garantissant une faible consommation énergétique
- **Indice de Rendu des Couleurs (CRI)** : 80, pour des couleurs naturelles
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Certificats de Conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

Pourquoi Choisir le Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40 ?

Avec le **Plafonnier LED 30x60cm 24W CCT IP40**, vous bénéficiez d'un éclairage fiable, durable, et économique. Son design compact et moderne s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, tandis que ses performances techniques assurent un éclairage de qualité, adapté aux environnements professionnels et domestiques. Que ce soit pour votre bureau, votre cuisine, ou une pièce de vie, ce plafonnier LED offre un rendu lumineux supérieur tout en réduisant vos coûts énergétiques.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 384 Watts
Puissance Réelle LED: 24 Watts
Protection contre les impacts IK: 5
Profondeur: 40mm
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP40

Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 2400 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.95
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 595X295XH38mm
Dimension du produit: 600x600x40mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K
Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: II
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K
Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :