

Projecteur intérieur monophasé 30W Boucherie



Description brève du produit :

Projecteur Intérieur Monophasé 30W Boucherie Flicker Free – Éclairage LED Haute Qualité CRI 98

Le Projecteur Intérieur Monophasé 30W Boucherie Flicker Free offre une lumière vive et naturelle, idéale pour sublimer les produits frais avec un rendu des couleurs exceptionnel.

Codes produits:

Référence PROJ-INT-MONO-30W-BOUCH-Noir

EAN13: 8435579731598

Description du produit :

Un éclairage professionnel conçu pour les boucheries et commerces alimentaires
Le Projecteur Intérieur Monophasé 30W Boucherie Flicker Free est spécialement conçu pour
mettre en valeur les produits frais grâce à un indice de rendu des couleurs (CRI) de 98,
garantissant une restitution parfaite des couleurs. Avec une luminosité de 3500 lumens et un
angle de faisceau de 36°, il permet de focaliser l'éclairage là où vous en avez besoin, tout en
créant une ambiance lumineuse chaleureuse et accueillante.

Qualité et confort visuel optimal

Équipé de la technologie **Flicker Free**, ce projecteur élimine les scintillements pour garantir un confort visuel maximal, particulièrement important dans les environnements commerciaux où les éclairages restent allumés pendant de longues périodes.

Fiabilité et durabilité exceptionnelles

Doté d'une durée de vie de 50 000 heures, ce projecteur est conçu pour durer. Sa construction en aluminium et polycarbonate offre une résistance accrue, et il est équipé de protections



contre les surtensions (4 kV), les surcharges et les courts-circuits, assurant une sécurité maximale pour vos installations.

Installation pratique et flexible

Compatible avec les **rails monophasés**, ce projecteur est facile à installer et à ajuster pour diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 30W Type de LEDs : Bridgelux Luminosité : 3500 lm Efficacité lumineuse : 116 lm/W Température de travail : -20°C ~ +40°C Angle de faisceau : 36° Indice de protection : IP20 Indice de résistance aux impacts : IK5 Durée de vie : 50 000 heures Alimentation : 220-240V AC Classe électrique : Classe I Protection de surtension : 4 kV Protection de surcharge : Oui Protection contre les courts-circuits : Oui Installation : Rail monophasé Matériau : Aluminium/PC Driver : Lifud CRI : 98 UGR : 19 Facteur de puissance : 0.95 Flicker Free : Oui Dimensions : 130 x 90 x 170 mm Garantie : 5 ans Les Points Forts du Projecteur Intérieur Monophasé 30W Boucherie :

- Rendu des couleurs exceptionnel : CRI 98 pour sublimer les produits frais.
- Technologie Flicker Free : Élimine les scintillements pour un confort visuel optimal.
- Puissance et efficacité : Lumière vive avec une consommation réduite.
- **Sécurité renforcée :** Protections intégrées contre les surtensions, surcharges et courts-circuits.
- Durabilité : Longue durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans.

Applications Recommandées:

- Boucheries : Sublimez la fraîcheur et la qualité des viandes.
- Commerces alimentaires : Poissonneries, fromageries et traiteurs.
- Épiceries fines : Mettez en valeur vos produits de haute qualité.
- Espaces commerciaux : Idéal pour les vitrines ou rayons de produits frais.
- Expositions et événements : Éclairage précis et naturel pour les stands et présentations.

caractéristiques du produit :

UGR: <19

Type de LED: Bridgelux Tension d'entrée: 230 Volts Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 240 Watts Puissance Réelle LED: 30 Watts Protection de survoltage: 4 Kv Protection contre les impacts IK: 5



Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz Flux lumineux par Watts: 115 lm/W

Flux lumineux: 3500 lumen Facteur de puissance: 0.95 Détecteur de mouvement: Non Durée de vie: 50 000 Heures

Driver: Lifud

Dimension du produit: 130X90XH170mm

CRI: 98

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Protection de surcharge: Oui

Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: E

Protection contre la surchauffe: Non

Protection de court circuit: Oui Classe Isolation Électrique: I

Angle de diffusion: 36°

Installation: Rail

Attributs du produit :

Galerie de produits :

