Projecteur intérieur monophasé 30W Poissonerie

Description brève du produit :

Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie Flicker Free – Éclairage LED Haute Qualité CRI 98

Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie Flicker Free** offre une lumière vive et naturelle, spécialement conçue pour mettre en valeur les produits de la mer tout en respectant leur fraîcheur visuelle.

Codes produits :

Référence PROJ-INT-MONO-30W-POISSON-Noir
EAN13 : 8435579731581

Description du produit :

Un éclairage professionnel pour les poissonneries
Le **Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie Flicker Free** est conçu pour rehausser la présentation des produits de la mer. Avec un **indice de rendu des couleurs (CRI) de 98**, il garantit une restitution parfaite des couleurs, mettant en valeur la fraîcheur et la qualité des poissons et fruits de mer. Son éclairage précis de **3500 lumens** et son angle de faisceau de **36°** permettent un éclairage ciblé et efficace.

Technologie Flicker Free pour un confort visuel optimal
La technologie **Flicker Free** élimine les scintillements, offrant un confort visuel maximal pour les clients et le personnel. Cela garantit une expérience lumineuse agréable, même pendant de longues périodes d'exposition.

Durabilité et sécurité renforcées
Avec une **durée de vie de 50 000 heures**, ce projecteur est un choix fiable et économique pour

les professionnels. Il est également doté de protections contre les surtensions (**4 kV**), les surcharges et les courts-circuits, garantissant une utilisation sécurisée.

Installation simple et flexible
Conçu pour une installation sur **rails monophasés**, ce projecteur est facile à installer et à ajuster, permettant de diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 30W **Type de LEDs :** Bridgelux **Luminosité :** 3500 lm **Efficacité lumineuse :** 116 lm/W **Température de travail :** -20°C ~ +40°C **Angle de faisceau :** 36° **Indice de protection :** IP20 **Indice de résistance aux impacts :** IK5 **Durée de vie :** 50 000 heures **Alimentation :** 220-240V AC **Classe électrique :** Classe I **Protection de surtension :** 4 kV **Protection de surcharge :** Oui **Protection contre les courts-circuits :** Oui **Installation :** Rail monophasé **Matériau :** Aluminium/PC **Driver :** Lifud **CRI :** 98 **UGR :** 19 **Facteur de puissance :** 0,95 **Flicker Free :** Oui **Dimensions :** 130 x 90 x 170 mm **Garantie :** 5 ans **Les Points Forts du Projecteur Intérieur Monophasé 30W Poissonnerie :**

- **Rendu des couleurs exceptionnel :** CRI 98 pour sublimer les produits de la mer.
- **Technologie Flicker Free :** Zéro scintillement pour un confort visuel optimal.
- **Éclairage précis :** Angle de faisceau de 36° pour un éclairage ciblé et efficace.
- **Sécurité renforcée :** Protections contre les surtensions, surcharges et courts-circuits.
- **Durabilité :** Longue durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Applications Recommandées :

- **Poissonneries :** Idéal pour sublimer les produits de la mer avec une lumière naturelle.
- **Commerces alimentaires :** Parfait pour les rayons frais et vitrines réfrigérées.
- **Espaces commerciaux :** Mettez en valeur vos produits frais dans les vitrines ou rayons.
- **Expositions et événements :** Éclairage précis pour les présentations de produits.

caractéristiques du produit :

UGR: <19
Type de LED: Bridgelux
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 240 Watts
Puissance Réelle LED: 30 Watts
Protection de survoltage: 4 Kv
Protection contre les impacts IK: 5
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 5 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 115 lm/W
Flux lumineux: 3500 lumen
Facteur de puissance: 0.95
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Driver: Lifud
Dimension du produit: 130X90XH170mm
CRI: 98
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Protection de surcharge: Oui
Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: E
Protection contre la surchauffe: Non
Protection de court circuit: Oui
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 36°
Installation: Rail

Attributs du produit :

Galerie de produits :


530 mm
145 mm
112 mm
80 mm