

Chaîne de 20 Modules de 3 Leds Samsung 220V 2W IP68



Description brève du produit :

Chaîne de 20 Modules de 3 LEDs Samsung 220V 2W IP68 – Éclairage LED Haute Performance

Optez pour la **chaîne de 20 modules de 3 LEDs Samsung 220V 2W IP68**, idéale pour l'éclairage extérieur et les enseignes lumineuses. Avec une haute résistance aux intempéries et un angle de diffusion de 160°, elle offre un éclairage uniforme et performant.

Codes produits :

Référence 20-MOD-3LED-220V-2W-IP68
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage LED fiable et performant

La **chaîne de 20 modules de 3 LEDs Samsung 220V 2W** est conçue pour offrir un **éclairage puissant et homogène** avec une **luminosité de 200 lm** par module. Son **angle de faisceau de 160°** permet une large diffusion lumineuse, idéale pour les enseignes, la signalétique ou les éclairages décoratifs.

Une installation simple et rapide

Grâce à son **autocollant 3M inclus**, chaque module peut être installé facilement sur une surface propre et lisse, garantissant une fixation solide et durable. Alimentée en **220V AC**, cette chaîne LED ne nécessite pas d'alimentation externe, simplifiant ainsi son installation.

Une protection optimale pour un usage extérieur

Avec son indice de protection **IP68**, cette chaîne de modules LED est entièrement **étanche** et résistante aux intempéries, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur,

même en conditions extrêmes.

Éclairage modulable et économique

Les **LEDs Samsung** offrent une excellente efficacité lumineuse de **100 lm/W**, garantissant une faible consommation énergétique tout en maintenant une intensité lumineuse élevée. De plus, cette chaîne est **dimnable Triac**, vous permettant d'ajuster la luminosité selon vos besoins et vos préférences.

Longévité et robustesse

Grâce à une **durée de vie de 50 000 heures**, cette chaîne de modules garantit un éclairage fiable et durable sur le long terme, réduisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques Techniques **Caractéristiques Détails** **Puissance** : 2W par module **Type de LEDs** : Samsung **Nombre de modules** : 20 **Luminosité** : 200 lm/module **Efficacité lumineuse** : 100 lm/W **Angle de faisceau** : 160° **Durée de vie** : 50 000 heures **Indice de protection** : IP68 (étanche) **Alimentation** : 220V AC **Dimensions** : 66 x 15 mm/module **Matériaux** : PC **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : 80 **Fixation** : Autocollant 3M inclus **Dimmable** : Triac **Température de couleur** : 6500K (Blanc Froid) **Garantie** : 3 ans **Les Points Forts de la Chaîne de 20 Modules de 3 LEDs Samsung 220V 2W IP68** :

- ? **Installation rapide et sécurisée** avec autocollant 3M.
- ? **Étanchéité IP68** pour une utilisation en extérieur.
- ? **LED Samsung haute performance** pour une consommation réduite.
- ? **Éclairage homogène et large diffusion (160°)**.
- ? **Alimentation directe en 220V sans transformateur supplémentaire**.
- ? **Dimmable Triac** pour un contrôle personnalisé de l'éclairage.
- ? **Longue durée de vie** de 50 000 heures.

Applications Recommandées :

- **Éclairage d'enseignes lumineuses** pour commerces et entreprises.
- **Mise en valeur de signalétiques** pour une visibilité optimale.
- **Éclairage architectural extérieur** pour façades et bâtiments.
- **Décoration lumineuse** pour vitrines et espaces commerciaux.
- **Éclairage publicitaire** pour panneaux et affichages LED.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SAMSUNG
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 16 Watts
Puissance Réelle LED: 2 Watts
Poids du produit: 0.225 kg
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 3 LED
Matériaux: PC
IP (Indice de Protection): IP68
Inclus: Autocollant 3M
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 200 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.72
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 78x15x5mm
Dimension du produit: 66X15mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6500K
Consommation d'énergie: 0.72 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac
Code couleur: 860
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 160°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6500K
Indice de Protection: IP68 (Immergée)

Galerie de produits :

