

Potelet solaire 53cm IP44



Description brève du produit :

Potelet Solaire 53cm IP44 – Éclairage Extérieur à Énergie Solaire

Ce **potelet solaire 53cm IP44** offre un éclairage autonome et élégant grâce à son **panneau solaire 1W** et sa batterie **3.7V 2000mAh**, assurant jusqu'à **10 heures d'éclairage**. Parfait pour illuminer vos allées, jardins et terrasses avec un design moderne et durable.

Codes produits :

Référence POTELET-SOL-1W-54cm-IP44
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage autonome et écoresponsable

Profitez d'un éclairage extérieur sans consommation d'énergie grâce au **potelet solaire 53cm IP44**. Il capte l'énergie solaire durant la journée pour alimenter son **LED SMD 2835** intégré, offrant une **luminosité de 150 lumens** avec une **température de couleur de 3000K** (blanc chaud).

Design moderne et installation simplifiée

Avec son corps en **aluminium et PC**, ce potelet affiche un style minimaliste et contemporain, s'intégrant parfaitement dans tous types d'extérieurs. Son installation est **simple et rapide**, sans câblage, permettant un positionnement libre selon vos besoins.

Autonomie et capteur crépusculaire intégré

Équipé d'une **batterie 3.7V 2000mAh**, il assure **8 à 10 heures d'éclairage** après **6 à 8 heures de charge** au soleil. Son **capteur crépusculaire** active automatiquement la lumière dès la tombée de la nuit pour une gestion sans effort.

Résistance aux intempéries

Certifié **IP44**, ce potelet est conçu pour résister aux éclaboussures d'eau et à la poussière, garantissant une **longévité optimale** en extérieur. De plus, son indice de protection **IK08** lui confère une **bonne résistance aux chocs et aux intempéries**.

Caractéristiques Techniques **Caractéristiques Détails** **Marque** : iSG Lighting **Alimentation** : Panneau solaire 1W **Type de LEDs** : SMD 2835 **Puissance** : 1W **Luminosité** : 150 lm **Efficacité lumineuse** : 150 lm/W **Température de couleur** : 3000K (blanc chaud) **Angle d'éclairage** : 120° **Durée de vie** : 30 000 heures **Indice de protection** : IP44 **Indice de résistance** : IK08 **Classe isolation électrique** : III **Batterie** : 3.7V 2000mAh **Autonomie** : 8 à 10 heures **Temps de charge** : 6 à 8 heures **Installation** : Surface **Dimensions** : 106 x 70 x 530 mm **Matériaux** : Aluminium / PC **CRI** : 70 **Capteur** : Crépusculaire **Garantie** : 3 ans **Les Points Forts du Potelet Solaire 53cm IP44** :

- **Éclairage autonome** grâce à son panneau solaire 1W.
- **Design moderne et élégant**, parfait pour allées, jardins et terrasses.
- **Jusqu'à 10 heures d'autonomie** après une charge complète.
- **Capteur crépusculaire intégré** pour un allumage automatique.
- **Installation simple et sans câblage**.
- **Résistance aux intempéries** avec certification **IP44 et IK08**.
- **Garantie 3 ans** pour une utilisation en toute sérénité.

Applications Recommandées :

- **Éclairage de jardin et terrasse**
- **Aménagement de sentiers et allées**
- **Éclairage d'ambiance pour espaces extérieurs**
- **Sécurisation des zones piétonnes sans consommation d'énergie**

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: Source Solaire

Temps de chargement: 6-8 Heures

Temps d'utilisation: 8-10 Heures

Puissance Réelle LED: 1 Watts

Protection contre les impacts IK: 8

Poids du produit: 200 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP44

Garantie: 3 ans
Flux lumineux par Watts: 150 lm/W
Flux lumineux: 150 lumen
Finition: Noir
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 106X70XH530mm
CRI: 70
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K
Classe énergétique: A
Classe Isolation Électrique: III
Capteur: Crépusculaire
Batterie: 3.7V 2000mAh
Angle de diffusion: 120°
Installation: Surface

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K
Taille: 53cm
Indice de Protection: IP44 (étanche)

Galerie de produits :

