

Projecteur LED 50W dimmable CCT3000-6000K



Description brève du produit :

Projecteur LED 50W Dimmable CCT 3000-6000K – Éclairage Extérieur Polyvalent et Contrôlable

Projecteur LED 50W Dimmable CCT 3000-6000K – Ce projecteur LED de 50W est la solution idéale pour un éclairage extérieur adaptable et performant. Grâce à sa luminosité de **6000 lumens** et son **indice de protection IP65**, il est conçu pour durer dans des conditions extérieures difficiles. Son design dimmable Triac et sa technologie **CCT (3000-6000K)** permettent de choisir la température de couleur adaptée, que vous souhaitiez une ambiance chaleureuse ou une lumière blanche intense. Durée de vie de **50 000 heures** et garantie 3 ans.

Codes produits :

Référence PROJ-50W-IP65-BLANC-DIM-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Projecteur LED 50W Dimmable CCT 3000-6000K – La puissance lumineuse alliée à la flexibilité d'ambiance

Le Projecteur LED 50W Dimmable CCT 3000-6000K est une solution d'éclairage haut de gamme conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants en extérieur. Doté de la technologie CCT (Correlated Color Temperature), il vous permet de basculer entre un blanc chaud (3000K) pour une ambiance conviviale, un blanc neutre (4000K) pour une lumière naturelle, ou un blanc froid (6000K) pour une visibilité maximale.

Ce projecteur intègre des LED Osram haute efficacité délivrant 6000 lumens pour une consommation de seulement 50W, soit une efficacité lumineuse de 120 lm/W. Sa fonction dimmable Triac permet de moduler l'intensité lumineuse selon vos préférences, pour créer des ambiances sur mesure tout en optimisant la consommation énergétique.

Robuste et fiable, il est protégé contre les intempéries grâce à son indice IP65 et sa conception en aluminium/verre renforcé. Il convient parfaitement à un usage résidentiel comme professionnel : façades, terrasses, parkings, jardins, zones industrielles, etc.

Avec une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 3 ans, ce projecteur est un investissement durable.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance 50W Type de LED Osram Luminosité 6000 lumens Efficacité lumineuse 120 lm/W Température de couleur (CCT) 3000K - 6000K Angle de faisceau 120° Tension d'entrée 180-265V AC Facteur de puissance 0.9 Indice de protection (IP) IP65 Indice de résistance (IK) IK06 Matériau Aluminium / Verre Dimensions 186 x 222 x 30 mm Indice de rendu des couleurs CRI 90 UGR 30 ULR 0% (montage à 0°) Dimmable Oui (Triac) Protection contre surtension 2 kV Durée de vie 50 000 heures Classe d'isolation électrique Classe I Température de fonctionnement -20°C à +45°C Garantie 3 ans Pourquoi choisir le Projecteur LED 50W Dimmable CCT ?

- **Éclairage ultra puissant de 6000 lumens** avec un excellent rendement énergétique.

Température de couleur ajustable de 3000K à 6000K selon vos besoins.

Dimmable (Triac) pour moduler l'intensité lumineuse.

Structure résistante et étanche (IP65) pour un usage extérieur durable.

Installation flexible avec angle large de 120° et montage inclinable à 0°.

Économie d'énergie et longévité : durée de vie de 50 000h.

Sécurité garantie : protection surtension 2 kV, conforme CE et RoHS.

caractéristiques du produit :

Type de LED: OSRAM

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Protection contre les impacts IK: 6
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 120 lm/W
Flux lumineux: 2400 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Dimension du produit: 114XH147X25mm
Dimension du produit: 142x130x24mm
CRI: 90
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac
Classe énergétique: E
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 100°
ULR: 0% montage inclinable à 0°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Compatible Variateur: compatible avec variateur

Galerie de produits :

