Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Applique murale Globe 10W IP54

Description brève du produit :

Applique Murale LED Globe 10W IP54 Noir – Design Moderne et Résistant Extérieur/Intérieur

Misez sur l’élégance et l’efficacité avec cette applique murale LED Globe 10W. Son design 360° rotatif, son flux lumineux de 920 lumens et sa protection IP54 en font un choix idéal pour l’éclairage extérieur ou intérieur. Étanche, robuste (IK08), et à la lumière chaleureuse de 3000K, elle sublime vos façades, allées ou salons.

Codes produits :

Référence Applic-mur-GLOBE-10W-IP54
EAN13 : -

Description du produit :

Applique Murale LED Globe 10W – Design contemporain et performance durable
Offrez à vos espaces un éclairage élégant avec l’applique murale LED Globe 10W IP54. Ce luminaire sphérique au design innovant intègre une bague noire rotative à 360° permettant d’orienter la lumière selon vos préférences. Son esthétique moderne s'adapte aussi bien aux environnements résidentiels qu’aux espaces professionnels ou commerciaux.

Puissante et économe
Avec une consommation de seulement 10W pour 920 lumens, cette applique offre un excellent rendement lumineux (92 lm/W) tout en réduisant votre consommation énergétique. Elle diffuse une lumière douce et chaleureuse (3000K), idéale pour créer une ambiance accueillante en extérieur ou intérieur.

Résistante aux intempéries et aux chocs
Certifiée IP54, elle est protégée contre les projections d’eau et les poussières, ce qui permet une

installation sécurisée en zones humides (terrasses, entrées, balcons). De plus, son indice de résistance IK08 garantit une solidité face aux chocs accidentels.

Installation facile et matériaux durables
Fabriquée en aluminium et polycarbonate, elle garantit une bonne dissipation thermique et une durée de vie estimée à 30 000 heures. Sa structure compacte permet une intégration discrète sur tout type de mur.

Caractéristiques techniques Caractéristique Détail Puissance 10W Type de LED Sanan Température de couleur 3000K (Blanc Chaud) Luminosité 920 lumens Efficacité lumineuse 92 lm/W Angle de diffusion 180° Tension d'alimentation 100-240V AC Fréquence 50-60 Hz Indice de protection IP54 Résistance aux chocs IK08 Matériau Aluminium / PC Dimensions 122 x 80 x 150 mm Température de fonctionnement -20°C ~ +45°C CRI (Indice de rendu des couleurs) ?80 Classe d'isolation électrique Classe I Durée de vie estimée 30 000 heures Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: SANAN
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Puissance équivalente: 80 Watts
Puissance Réelle LED: 10 Watts
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 583 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: PC+Aluminium
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 92 lm/W
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Flux lumineux: 920 lumen
Finition: Blanc
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 122X80XH150mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 827 (Blanc chaud)

Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :