

Spot LED Extra Plat Encastrable 6W Noir CCT 3000K 4000K 6000K UGR 19 IP20



Description brève du produit :

Spot LED Extra Plat Encastrable 6W Noir CCT 3000K 4000K 6000K UGR 19 IP20

Offrez un éclairage efficace et élégant avec ce spot LED extra plat 6W noir, encastrable et réglable en température de couleur (3000K à 6000K). Son design ultra-fin, son UGR inférieur à 19 et sa lumière homogène de 600 lumens en font le choix idéal pour les bureaux, maisons ou commerces.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-6W-R-CCT-NOIR
EAN13 : -

Description du produit :

Le **spot LED extra plat 6W noir** combine design moderne et performance. Grâce à son **épaisseur réduite**, il s'intègre discrètement dans vos faux plafonds tout en offrant une **excellente diffusion lumineuse**.

Ce modèle **CCT** vous permet de choisir entre trois températures de couleur (3000K, 4000K et 6000K), pour adapter l'ambiance lumineuse selon la pièce ou l'usage. Il est idéal pour l'éclairage **résidentiel** (salle de bain, cuisine, salon) ou **professionnel** (bureaux, hôtels, commerces).

Avec son **UGR inférieur à 19**, il limite l'éblouissement visuel, assurant un confort optimal dans les espaces de travail. Son flux lumineux de **600 lumens** et son **angle de diffusion de 120 degrés** garantissent une couverture homogène.

Fabriqué en **aluminium** de qualité, il est conçu pour durer (**30 000 heures**), et bénéficie d'une

protection **IP20**. Simple à installer, il s'encastre avec une découpe de 100x100 mm.

Caractéristiques techniques : Caractéristique Détail Puissance 6W Type de LED SMD 2835
Température de couleur CCT 3000K / 4000K / 6000K Luminosité 600 lumens Efficacité
lumineuse 100 lm/W Tension d'entrée 170-265V AC Angle de diffusion 120° UGR 19 CRI (Ra)
80 Durée de vie 30 000 heures Classe isolation électrique II Indice de protection IP20 Matériau
Aluminium Installation Encastrée Dimensions produit Ø120 x 11 mm Dimensions de découpe
Ø100 mm Température de fonctionnement -20°C à +45°C IK 5 Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

UGR: <19

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 48 Watts

Puissance Réelle LED: 6 Watts

Protection contre les impacts IK: 5

Profondeur: 10mm

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Inclus: Driver

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 600 lumen

Finition: Noir

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 35 000 Heures

Dimension du produit: Ø120x14mm

Diamètre extérieur: Ø120mm

Diamètre de perçage: Ø110mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: II

Angle de diffusion: 120°

Installation: Encastré

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :

