

Spot Escalier LED Rectangulaire 5W Noir IP54 Encastrable – Balise Murale Étanche



Description brève du produit :

Spot Escalier LED Rectangulaire 5W Noir IP54 Encastrable – Balise Murale Étanche

Spot escalier LED rectangulaire encastrable 5W Blanc Neutre 4000K ou Blanc CHaud 3000K, finition aluminium Noir. Éclairage 400 lm, IP54 étanche, idéal pour escaliers, couloirs et murs extérieurs abrités. Installation simple. Garantie 3 ans.

Codes produits :

Référence Spot-escalier-5W-IP54-REC-NOIR
EAN13 : -

Description du produit :

Éclairage discret et moderne pour vos escaliers et murs

Le **Spot Escalier LED Rectangulaire 5W Noir IP54 Encastrable** est la solution idéale pour combiner design, confort lumineux et sécurité. Son installation encastrée permet un rendu esthétique et discret, parfaitement intégré à vos murs ou marches d'escaliers.

Bénéfices clients

Éclairez vos passages en toute sécurité avec un flux lumineux de 400 lm, tout en profitant d'un design moderne et élégant. Grâce à sa technologie LED basse consommation et sa durée de vie de 30 000h, vous réalisez des économies d'énergie significatives sur le long terme.

Avantages clés

Éclairage LED 5W basse consommation (400 lm)
Installation encastrée pour un rendu discret et moderne
Blanc chaud 3000K pour une ambiance confortable

Indice de protection IP54, idéal pour intérieur et extérieur abrité

Design rectangulaire en aluminium blanc robuste

Durée de vie longue de 30 000h

Garantie 3 ans

Usages recommandés

Éclairage d'escaliers et de couloirs pour plus de sécurité

Balise murale décorative en intérieur (salon, chambre, hall)

Éclairage extérieur abrité (terrasses, porches, allées)

Espaces professionnels (hôtels, halls, commerces)

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 5W Type de LED SMD LED Flux lumineux 400 lm Efficacité 80 lm/W Température de couleur 3000K (blanc chaud) Angle d'éclairage 120° Indice de protection IP54 Résistance IK IK8 Durée de vie 30 000h Alimentation 85-265V AC Classe isolation électrique I Installation Encastrée dans le mur / balise murale Dimensions 230 x 80 x 27 mm Matériau Aluminium IRC (CRI) 80 Température de travail -20°C ~ +45°C Couleur du corps Noir Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Type de LED: LED

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 40 Watts

Puissance Réelle LED: 5 Watts

Profondeur: 30mm

Poids du produit: 261 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 33 lm/W

Flux lumineux par Watts: 80 lm/W

Flux lumineux: 400 lumen

Finition: Noir

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 230X80XH27mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 3 kWh/1000h

Classe énergétique: G
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 65°
Installation: Encastré

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Puissance: 5 Watts

Galerie de produits :

