

# Spot Escalier LED Carré 10W Noir IP65 Encastrable – Balise Murale Étanche



## Description brève du produit :

### **Spot Escalier LED Carré 10W Noir IP65 Encastrable – Balise Murale Étanche**

Spot LED encastrable carré 10W noir pour escalier ou mur. Éclairage blanc chaud 3000K, flux lumineux 800 lm, IP65 étanche, durée de vie 30 000h. Idéal pour intérieur et extérieur. Garantie 3 ans.

## Codes produits :

Référence Spot-escalier-10W-IP65-CAR-NOIR  
EAN13 : -

## Description du produit :

Un éclairage puissant et design pour vos escaliers et murs

Le **Spot Escalier LED Carré 10W Noir IP65 Encastrable** est la solution parfaite pour éclairer vos passages tout en apportant une touche moderne à votre décoration. Grâce à sa finition noire élégante et son installation encastrée, il se fond dans vos murs pour un rendu discret et haut de gamme.

## Bénéfices clients

Ce spot combine performance lumineuse (800 lm), faible consommation et grande résistance aux conditions extérieures. Avec son indice IP65, il est parfaitement adapté aux zones exposées à l'humidité et à la poussière. Sa technologie LED Epistar garantit une longue durée de vie de 30 000 heures, réduisant les coûts de maintenance.

## Avantages clés

Éclairage LED puissant 10W (800 lm)  
Installation encastrée discrète et moderne

---

Finition noire élégante et robuste en aluminium  
Blanc chaud 3000K pour une ambiance chaleureuse  
Indice IP65, étanche et adapté en extérieur  
Dimensions de coupe 195x195 mm avec boîte de montage incluse  
Durée de vie 30 000h et garantie 3 ans

#### Usages recommandés

Éclairage d'escaliers pour plus de sécurité  
Balise murale intérieure pour couloirs et halls  
Éclairage décoratif extérieur (terrasse, allée, façade)  
Utilisation professionnelle (restaurants, hôtels, espaces publics)

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 10W Type de LED Epistar Flux lumineux 800 lm Efficacité 80 lm/W Température de couleur 3000K (blanc chaud) Angle d'éclairage 120° Indice de protection IP65 Résistance IK IK8 Durée de vie 30 000h Alimentation 220-240V AC Classe isolation électrique I Installation Encastrée Dimensions 220 x 62 x 220 mm Dimensions de coupe 195 x 195 mm Matériau Aluminium IRC (CRI) 80 Inclus Boîte de montage Température de travail -20°C ~ +45°C Couleur du corps Noir Garantie 3 ans

#### caractéristiques du produit :

Type de LED: Epistar  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +45°C  
Puissance équivalente: 80 Watts  
Puissance Réelle LED: 10 Watts  
Protection contre les impacts IK: 8  
Profondeur: 30mm  
Poids du produit: 261 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 33 lm/W  
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W  
Flux lumineux: 800 lumen  
Finition: Noir  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 230X80XH27mm  
Dimension du produit: 220X62XH220mm

---

Diamètre de perçage: 195X195mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K  
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h  
Classe énergétique: G  
Classe Isolation Électrique: I  
Angle de diffusion: 120°  
Installation: Encastré

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)  
Puissance: 10 Watts

#### Galerie de produits :

