

Plafonnier LED 90x30cm 36W 3600lm CCT IP40 – Dalle LED Rectangulaire Ultra Fine Blanc



Description brève du produit :

Plafonnier LED 90x30cm 36W 3600lm CCT IP40 – Dalle LED Rectangulaire Ultra Fine Blanc

Apportez puissance et confort visuel à vos espaces avec le Plafonnier LED 90x30cm 36W. Doté d'un flux lumineux de 3600 lumens et de trois températures de couleur sélectionnables (3000K, 4500K, 6000K), il s'adapte à tous vos besoins. Avec son design ultra-fin, sa durée de vie de 30 000 heures et sa finition blanche élégante, il est idéal pour bureaux, commerces, cuisines et espaces résidentiels.

Codes produits :

Référence PLAF-30x90-36W-IP40-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Un plafonnier LED moderne et performant

Le Plafonnier LED 90x30cm 36W est une solution d'éclairage élégante et économique, parfaite pour illuminer vos espaces intérieurs. Son format rectangulaire et son design ultra-fin permettent une intégration discrète dans tous types de plafonds, que ce soit dans un cadre professionnel ou domestique. Avec ses 3600 lumens et son efficacité lumineuse de 100 lm/W, il assure un éclairage puissant et homogène.

Un éclairage personnalisable grâce au 3CCT

Ce plafonnier LED est équipé d'une technologie 3CCT qui vous permet de sélectionner la température de couleur la plus adaptée à vos besoins. Le blanc chaud 3000K crée une ambiance cosy et relaxante, le blanc neutre 4500K offre un rendu naturel idéal pour cuisines et commerces, tandis que le blanc froid 6000K favorise la concentration dans les espaces de travail comme les bureaux ou salles de réunion.

Durabilité et économies d'énergie

Avec une consommation réduite de 36W pour une luminosité équivalente à des luminaires traditionnels beaucoup plus énergivores, ce plafonnier LED vous permet de réaliser des économies significatives sur vos factures d'électricité. Sa durée de vie de 30 000 heures et son allumage instantané en font un choix fiable et durable.

Conçu pour un usage polyvalent

Grâce à son indice de protection IP40 et à son large angle de diffusion de 120°, il garantit une répartition uniforme de la lumière dans tous vos espaces. Idéal pour les bureaux, commerces, salles de classe, cuisines ou encore pièces de vie, il s'adapte à tous les environnements intérieurs.

Caractéristiques techniques **Caractéristique Valeur** Dimensions 895 x 295 x 38 mm Puissance 36W Flux lumineux 3600 lumens Efficacité lumineuse 100 lm/W Type de LED SMD 2835 Températures de couleur 3000K / 4500K / 6000K (3CCT) Angle d'éclairage 120° Indice de protection IP40 Indice IK IK05 Indice de rendu des couleurs CRI ? 80 Classe électrique II Alimentation AC170-265V – 50/60Hz Installation Montage en surface Matériau Aluminium Température de fonctionnement -20°C à +45°C Durée de vie 30 000 heures Garantie 3 ans

Pourquoi choisir le Plafonnier LED 90x30cm 36W ?

Parce qu'il associe un design moderne, une lumière puissante et un excellent confort visuel. Sa technologie 3CCT vous permet d'adapter facilement l'éclairage à chaque pièce et chaque usage. Sa faible consommation et sa longue durée de vie en font un choix économique et durable.

Applications idéales

Bureaux, salles de réunion, cuisines, commerces, établissements scolaires et espaces résidentiels.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 576 Watts

Puissance Réelle LED: 36 Watts

Protection contre les impacts IK: 5

Profondeur: 38mm

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP40

Inclus: Driver

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 3600 lumen

Finition: Blanc

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 895X295XH38mm

Dimension du produit: 600x600x40mm

Dimension du produit: 595X295XH38mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 36 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: II

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :



