

# Spot LED Encastrable 40W COB 4CCT – 4000 lm – Ø200 mm - Garantie 5 ans



## Description brève du produit :

### Spot LED Encastrable 40W COB 4CCT – 4000 lm – Ø200 mm – UGR17

Spot LED encastrable 40W COB, 4000 lumens, angle 36°, diamètre de coupe 200 mm. Corps aluminium blanc, driver Lifud. Température variable 4CCT, UGR17 pour un confort visuel optimal. Idéal pour commerces, bureaux et zones d'accueil.

## Codes produits :

Référence SPOT-40W-BLANC-COB-4CCT  
EAN13 : -

## Description du produit :

Un spot LED encastrable puissant et professionnel

Ce **spot LED encastrable 40W COB** délivre une luminosité de 4000 lumens pour un rendement lumineux de 100 lm/W. Grâce à son angle d'éclairage de 36°, il offre une lumière concentrée et homogène, parfaite pour les espaces nécessitant un éclairage directionnel précis.

Une lumière adaptable à chaque environnement

Doté d'un **sélecteur 4CCT**, ce spot permet de choisir parmi plusieurs températures de couleur pour s'adapter à toutes les ambiances : blanc chaud, neutre ou froid. Avec un **CRI de 90**, il garantit une excellente restitution des couleurs, idéale pour les commerces et galeries.

Robustesse et confort visuel

Conçu en **aluminium de haute qualité**, il assure une dissipation thermique efficace et une grande longévité, jusqu'à 50 000 heures. Son **UGR17** limite l'éblouissement pour un confort

visuel maximal, tandis que son **driver Lifud** assure une alimentation stable et un fonctionnement Flicker Free (sans scintillement).

Installation simple et rapide

Ce modèle s'encastre facilement grâce à son diamètre de découpe de 200 mm. Il fonctionne sous **220-240V AC** et peut être équipé d'une option **dimnable** pour ajuster l'intensité lumineuse selon les besoins de l'espace.

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 40W Type de LED COB Luminosité 4000 lm Efficacité lumineuse 100 lm/W Températures de couleur 4CCT Angle d'éclairage 36° Indice de rendu des couleurs (CRI) 90 UGR 17 Flicker Free Oui Dimmable Facultatif Alimentation 220-240V AC Installation Encastrée Dimensions 220 x 130H mm Découpe Ø200 mm Matériau Aluminium Protection IP20 Classe électrique II Protection surtension 4 kV Température de travail -20°C à +45°C Durée de vie 50 000 h Garantie 5 ans Driver Lifud

#### caractéristiques du produit :

UGR: 17

Type de LED: COB

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 320 Watts

Puissance Réelle LED: 40 Watts

Protection de survolage: 4 Kv

Profondeur: 130mm

Poids du produit: 1.400 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 4000 lumen

Finition: Blanc

Durée de vie: 50 000 Heures

Driver: Lifud

Dimension du produit: 220XH130mm

Diamètre de perçage: Ø200mm

CRI: 90

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 2700K-3000K-4000K-6000K

Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

---

Classe énergétique: E  
Classe Isolation Électrique: II  
Angle de diffusion: 36°  
Installation: Encastré

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: CCT 2700K-3000K-4000K-6000K  
Puissance: 40 Watts

**Galerie de produits :**

